**ProfiMarket.pl**
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:25

Link do produktu: https://profimarket.pl/praktik-200-led-synergy-mma-spawarka-inwerterowa-z-akcesoriami-ideal-p-3481.html



# PRAKTIK 200 LED SYNERGY MMA spawarka inwerterowa z akcesoriami Ideal

| | |
|---|---|
| Cena | **598 zł** |
| Nr Kat. | **PRAKTIK 200 LED** |
| Producent | **Ideal Professional** |

## Opis

CECHY

- **PRAKTIK 200 LED SYNERGY** jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Funkcja PULSE - umożliwioa spawanie elektrodą otuloną w prądzie pulsacyjnym.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- PRAKTIK 200 LED SYNERGY jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

### DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 38A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 20 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc 7,3 kW
- Napięcie stanu jałowego 82 V
- Prąd maksymalny 200 A - 60%
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
- Stopień ochrony IP21
- Waga urządzenia / zestawu 7 / 8 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 260x125x200 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 395x180x325 mm

### WYPOSAŻENIE

**ProfiMarket.pl**
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- walizka
- przewód spawalniczy MMA 3m
- przewód masowy 2m