

Link do produktu: <https://profimarket.pl/praktik-200-spawarka-inwerterowa-z-akcesoriami-ideal-p-3481.html>



PRAKTIK 200 spawarka inwerterowa z akcesoriami Ideal

Cena	444 zł
Nr. Kat.	PRAKTIK200
Producent	Ideal Professional

Opis

Półautomat spawalniczy Ideal Praktik 200 - **spawarki inwerterowe** to doskonałe propozycje do Twojego przydomowego warsztatu. Posiadając prąd spawania o wartości 200A, umożliwia on spawanie elektrodami otulonymi o średnicy nawet do 4,0 mm. Z pewnością wystarczy to na przeprowadzenie drobnych robót remontowo-konserwacyjnych. Praktyczne zasilanie 230V nie ograniczy wyboru Twojego miejsca pracy.

Przeznaczenie spawarki PRAKTIK 200

Niniejsza spawarka elektryczna przeznaczona jest do spawania elektrodami rutyłowymi lub zasadowymi, w metodzie spawania elektrodą otuloną, do łączenia takich metali jak stal nierdzewna oraz żeliwo. Dysponuje do tego chłodzeniem wentylatorem oraz istotnym zabezpieczeniem chroniącym przed przeciążeniem.

Urządzenie posiada wiele funkcji ułatwiających spawanie takich jak Anti Stick - funkcja zabezpieczająca przed zwarcieniem elektrody ze spawanym materiałem, Arc Force - wspomagająca utrzymanie łuku spawalniczego przez łatwiejsze przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, chroniąc tym samym przed wygaszeniem łuku, Hot Start - ułatwiająca zapłon elektrody poprzez dostarczanie większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego oraz VRD - obniżająca napięcie stanu jałowego na elektrodzie do bezpiecznej wartości, co jest szczególnie ważne podczas pracy w wilgotnym środowisku.

CECHY

- **Spawarka inwerterowa PRAKTIK 200** do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Zasilanie jednofazowe.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
- Wyposażony w miernik cyfrowy Ideal
- Chłodzona wentylatorem
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Moc 7,3 kW

- Napięcie stanu jałowego 82 V
- Prąd maksymalny 200 A - 60%
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Stopień ochrony IP21
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 20 A
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V 50Hz (1ph)

WYPOSAŻENIE

- Spawarka inwertorowa PRAKTIK 200
- walizka
- przewód spawalniczy 1,5m
- przewód masowy 1,5m
- pasek na ramię