

Link do produktu: <https://profimarket.pl/praktik-205-digital-spawarka-inwerterowa-z-akcesoriami-ideal-p-3400.html>

## PRAKTIK 205 DIGITAL spawarka inwerterowa z akcesoriami Ideal

Nr. Kat.

**PRAKTIK205D**

Producent

**Ideal Professional**

### Opis

Spawarki inwerterowe Ideal Praktik 205 Digital to doskonałe rozwiązanie do Twojego przydomowego warsztatu. Przy wartości prądu spawania wynoszącej zadowalające 200A pozwoli na wykonywanie prac spawalniczych elektrodami o średnicy nawet do 4,0 mm, czyli wykonanie drobnych napraw oraz prac remontowych. Natomiast zasilanie uniwersalne 230V umożliwi pracę spawalniczą praktycznie w każdym miejscu.

### Jak to działa?

Półautomat spawalniczy został stworzony do spawania elektrodami otulonymi, a dokładniej rutyłowymi oraz zasadowymi i do stosowania do takich materiałów, jak stal nierdzewna czy żeliwo. Wyposażona jest w specjalne chłodzenie wentylatorem oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Prąd spawania można w prezentowanej spawarce inwerterowej jak najbardziej można regulować elektronicznie (pokrętło, cyfrowy wyświetlacz). Posiada również automatyczne funkcje pomocnicze, do których należą Anti Stick, Arc Force oraz Hot Start, a które doceni każdy spawacz. Cała konstrukcja jest niezwykle solidna

### CECHY

- Spawarka inwerterowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie jednofazowe.
- Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:
- ANTI STICK: przeciwwzarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

### DANE TECHNICZNE

- Moc 6,9 kW
- Napięcie stanu jałowego 60 V
- Prąd maksymalny 200 A - 40%
- Prąd przy pracy 60% 160 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Stopień ochrony IP23
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 16 A
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A

- Znamionowe napięcie zasilania 230 V 50Hz (1ph)

## WYPOSAŻENIE

- przewód spawalniczy 1,5m,
- przewód masowy 1,5m,
- pasek na ramię.