ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:33

Link do produktu: https://profimarket.pl/praktik-220-led-synergy-spawarka-inwerterowa-ideal-p-3482.html



PRAKTIK 220 LED SYNERGY spawarka inwerterowa Ideal

Cena	**668 zł**
Nr Kat.	**PRAKTIK220LED**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- **PRAKTIK 220 LED** SYNERGY jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Funkcja PULSE - umożliwioa spawanie elektrodą otuloną w prądzie pulsacyjnym.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- PRAKTIK 220 LED SYNERGY jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci - 42 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej - C25
- Znamionowe napięcie zasilania - 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc - 7,8 kW
- Napięcie stanu jałowego - 82 V
- Prąd maksymalny - 220 A - 60%
- Średnica elektrody spawalniczej - 1,6 - 5,0
- Zakres regulacji prądu spawania - 10-220 A
- Stopień ochrony - IP21
- Waga urządzenia / zestawu - 8/9 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys - 310x125x220 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys - 430x200x360 mm

WYPOSAŻENIE

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- walizka
- przewód spawalniczy 3m
- przewód masowy 2m