ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 03:03

Link do produktu: https://profimarket.pl/praktik-220-digital-vrd-spawarka-inwerterowa-z-akcesoriami-ideal-p-3482.html



PRAKTIK 220 DIGITAL VRD spawarka inwerterowa z akcesoriami Ideal

Nr. Kat.	**PRAKTIK220**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- **PRAKTIK 220 DIGITAL VRD** jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- **PRAKTIK 220** jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci - 42A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej - 25 A
- Znamionowe napięcie zasilania - 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc - 7,5 kW
- Napięcie stanu jałowego - 82 V
- Prąd maksymalny - 220 A - 60%
- Prąd przy pracy 60% - 220 A
- Średnica elektrody spawalniczej - 1,6 - 5,0
- Zakres regulacji prądu spawania - 10 - 220 A
- Stopień ochrony - IP21
- Waga urządzenia / zestawu - 7 / 8 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys - 310x125x220 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys - 430x200x360 mm

WYPOSAŻENIE

- walizka
- przewód spawalniczy 3m
- przewód masowy 2m

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26