ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:36

Link do produktu: https://profimarket.pl/praktik-mig-201-synergic-led-migomat-inwertorowy-ideal-p-4112.html



PRAKTIK MIG 201 SYNERGIC LED migomat inwertorowy Ideal

Cena	**848 zł**
Nr Kat.	**PRAKTIK MIG 201 SYNERGIC LED**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- PRAKTIK MIG 201 SYNERGIC LED jest synergicznym inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, FLUX oraz MMA. Urządzenie zostało zaprojetowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- **PRAKTIK MIG 201 SYNERGIC LED** stosowany jest do spawania stali węglowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T(bez blokady przycisku)/4T(blokada przycisku do długich spoin)
- Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, nawet przy bardzo mocnym oświetleniu.
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Zabezpieczenie sieci zasilającej C20 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc 6,6 kW
- Napięcie stanu jałowego 50 V
- Prąd przy pracy 100% 77 A MIG/TIG // 62 A MMA
- Prąd przy pracy 60% 200 A MIG/TIG // 160 A MMA
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 50 - 200 A MIG/MAG // 10 - 200 A TIG // 10 - 160 A MMA
- Rozmiar szpuli drutu D200 (5kg)
- Stopień ochrony IP21S
- Waga urządzenia / zestawu 10 / 12 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 420x155x270 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 490x270x310 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 2 metra
- rolka podajnika drutu 0,8 - 1,0