ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:23

Link do produktu: https://profimarket.pl/praktik-mini-2100-led-spawarka-inwertorowa-ideal-p-4111.html



PRAKTIK MINI 2100 LED spawarka inwertorowa Ideal

Cena	**398 zł**
Nr Kat.	**PRAKTIK MINI 2100 LED**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- **PRAKTIK MINI 2100 LED** jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi ora zasadowymi. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w hobbystycznych pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Zabezpieczenie sieci zasilającej C20A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V - 1 ph 50/60Hz
- Moc 4,9 kW
- Napięcie stanu jałowego 65 V
- Prąd maksymalny 145 A
- Prąd przy pracy 100% 112 A
- Prąd przy pracy 60% 145 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 145 A
- Stopień ochrony IP 21S
- Waga urządzenia / zestawu 3,5 / 4,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 225x90x130 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 385x160x280 mm

WYPOSAŻENIE

- walizka
- przewód elektrodowy MMA 1,5m
- przewód masowy 1,5m