

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pte-18-lcd-zgrzewarka-do-blach-telwin-p-716.html>



PTE 18 LCD zgrzewarka do blach Telwin

Cena	16 999 zł
Nr. Kat.	824050
Producent	Telwin

Opis

CECHY

- Urządzenie do zgrzewania dwustronnego blach niskowęglowych, nierdzewnych, ocynkowanych i sprężystych o maksymalnej grubości 3+3mm.
- Przeznaczone do prac produkcyjnych.
- power (%): prąd zgrzewania punktowego wyrażony w postaci wartości procentowej w stosunku do maksymalnej wartości
- zbliżanie (cycles): czas oczekiwania w cyklach przed dostarczaniem prądu, począwszy od zetknięcia elektrod z poddawany obróbce przedmiotem
- rampa (cycles): czas w cyklach, wykorzystywany przez prąd zgrzewania punktowego do uzyskania wartości ustawionej przy pomocy "power"
- czas zgrzewania punktowego (cycles): czas w cyklach, w ciągu którego wartość prądu jest utrzymywana na ustawionej wartości
- czas przerwy (cycles): czas w cyklach, w ciągu którego prąd jest zerowy pomiędzy dwoma kolejnymi impulsami (tylko w trybie pulsującym)
- liczba impulsów (nr): 1 - zgrzewanie punktowe zakończy się po czasie zgrzewania punktowego (4) jeśli jest większa niż 1, wskazuje liczbę impulsów prądu dostarczanych przez urządzenie (funkcja pulsująca)
- okrągły wskaźnik synoptyczny, z wartością numeryczną ustawionych cykli w części środkowej
- Przy każdym włączeniu maszyny i przed naciśnięciem przycisku uruchamiającego "START" jest możliwa zmiana trybu, w którym zamierza się ustawić parametry spawania:
- tryb "ZREDUKOWANY" = EASY: umożliwia szybki i intuicyjny wybór dwóch głównych parametrów spawania "POWER" oraz "czas zgrzewania punktowego". Ten tryb nie umożliwia zapisywania programów osobistych.
- tryb "POSZERZONY" = EXPERT: umożliwia wybór wszystkich parametrów spawania opisanych w poprzednim paragrafie. Ten tryb umożliwia zapisywanie programów spersonalizowanych.
- Zasilanie dwufazowe.
- Nastawny nacisk elektrody.
- Nożny docisk elektrod.
- Pedał sterujący z nastawną sprężyną.
- Nastawny prześwit ramion od 160 do 245mm.
- Wymaga chłodzenia wodnego dla ramion i elektrod.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Chłodzony wentylatorem.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP 20
- Waga 115 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 790x320x1280 mm
- Moc 22 kVA
- Moc znamionowa 15 kVA 50%
- Znamionowe napięcie zasilania 400 V 50Hz (2ph)
- Cykl pracy 15 %
- Jałowe napięcie wtórne 2,6 V

- Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu dwustronn 3 + 3 mm
- Maksymalny nacisk elektrod 190 daN
- Maksymalny prąd zgrzewania 9700 A
- Prześwit ramion 195 mm
- Zasięg ramion 330 mm

WYPOSAŻENIE

:

- komplet ramion i elektrod chłodzonych wodą L=350mm.