

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pulse-30-evo-prostownik-elektroniczny-telwin-p-575.html>

## PULSE 30 EVO prostownik elektroniczny Telwin

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Cena      | <b>1 157 zł</b> |
| Nr. Kat.  | <b>807610</b>   |
| Producent | <b>Telwin</b>   |

### Opis

#### CECHY

- PULSE 30 EVO 12/24V jest wielofunkcyjnym elektronicznym prostownikiem do ładowania akumulatorów typu WET mokrych-kwasowych, GEL żelowych, Litowych, AGM z matą z włókna szklanego (MF bezobsługowych, spiralnych, do systemów Start-Stop), do automatycznego ładowania i konserwacji technologią PULSE-TRONIC. Wyposażony jest w zaawansowaną funkcję do odsiarczania akumulatorów. Jest bardzo łatwy w użyciu dzięki automatycznemu rozpoznaniu typu ładowanego akumulatora oraz przyjaznemu panelowi sterowania.
- 8-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora:
- BADANIE (kontrola stanu naładowania akumulatora, sprawdzenie poprawności ustawionego napięcia),
- ODSIARCZANIE (wykrywanie i regeneracja zasiarczonych akumulatorów)
- ANALIZA (analiza stanu akumulatora pozwala wykryć wadliwy akumulator)
- ŁADOWANIE GŁÓWNE (maksymalnym prądem do uzyskania stanu naładowania w 80%)
- ŁADOWANIE KOŃCOWE (malejącym prądem do naładowania w 100%)
- SPRAWDZENIE (sprawdzenie działania, weryfikacja czy akumulator utrzymuje stan naładowania)
- KONSERWACJA (ładowanie stałym napięciem)
- PULSE (regeneracja impulsowa).
- CHARGE AUTO – ładowanie automatyczne: automatyczny wybór prądu podczas ładowania i konserwacji w zależności od pojemności akumulatora
- CHARGE AUTO COLD – funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- MAINTAIN – ładowanie konserwacyjne: ładowanie impulsowe poprzez technologię PULSE TRONIC
- MONITOR – kontrola stanu ładowania: ciągła kontrola faz ładowania
- BOOST – szybkie ładowanie i automatyczne przejście w fazę konserwacji gdy ładowanie jest zakończone
- DESULFATION – odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora
- SUPPLY - funkcja dedykowana do podtrzymania napięcia w samochodzie przy wymianie akumulatora.
- VOLT – test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- START – test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- ALTERNATOR – test poprawności działania alternatora
- OCHRONA – pełne bezpieczeństwo i ochrona przeciw odwrotnej biegunowości, zwarcia zacisków, przeciążeniu i ładowaniu wadliwego akumulatora
- OSZCZĘDNOŚĆ – minimalny pobór mocy, automatyczne wyłączenie po okresie bezczynności
- Dzięki magnesom dokręcanym z tyłu, urządzenie może być przymocowane do dedykowanego uchwyty ściennego lub dowolnej powierzchni ferromagnetycznej. (Magnesy oraz uchwyt nie są częścią standardowego zestawu i są dostępne do nabycia oddzielnie)

#### DANE TECHNICZNE

- Znamionowe napięcie aku zasilania 230V 50Hz (1ph)
- Moc urządzenia 369 W
- Napięcie aku ładowania 12/24V
- Prąd ładowania 27-15 A
- Znamionowy prąd ładowania 25-12 A

- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 5-400 Ah
- Wymiary produktu gabarytowe dł x szer x wys 330x200x100mm
- Waga produktu 3,1 kg
- Stopień ochrony IP 33

## WYPOSAŻENIE

- Przewody wyjściowe 2m