ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:14

Link do produktu: https://profimarket.pl/qxz-zd-1600-przecinarka-do-glazury-wandeli-p-4127.html



QXZ-ZD 1600 przecinarka do glazury Wandeli

Cena	**13 885 zł**
Nr Kat.	**QXZ-ZD 1600**
Producent	**Wandeli**

Opis

Cechy przecinarki do glazury QXZ-ZD 1600

- "ZD" w każdej modeli przecinarek elektrycznych WANDELI oznacza że maszynka ma trzy tryby robocze:
- 1) tryb Automatyczny - automatyczne cięcie oraz po zakończeniu cięcia automatyczny powrót głowicy roboczej do punktu początku cięcia;
- 2) tryb Półautomatyczny - automatyczne cięcie i wyłączenie po zakończeniu cięcia;
- 3) tryb Ręczny - cięcie w trybie ręcznym jak na zwykłej przecinarce elektrycznej.
- Aluminiowy korpus w modelu **QXZ-ZD 1600**
- Precyzyjna
- Koszt tarcz (Tarcze do 125mm max grubość cięcia 30mm, optymalnie 115mm)
- Ochrona szyny od strony wewnętrznej (od stołu) zapobiega brudzeniu się rolkom prowadzącym
- Możliwość cięcia z zastosowaniem szablonu (powtarzalne cięcie)
- Możliwość stosowania na maszynce specjalnych tarcz do robienia na płytce bruzd antypoślizgowych oraz rantów skośnych
- Możliwość założenia dwóch tarcz na raz, co pozwala jednocześnie uciąć płytkę i zrobić oryginalny rant
- Boczne podpórki (zawarte są w zestawie) z dwóch stron które montujemy w dowolnym miejscu do stołu oraz możliwość skręcania ich razem, co pozwala zwiększyć płaszczyznę podpierającą płytkę z jednej strony maszynki
- Również do podpórek montuje się przesuwny blat, który daje możliwość ustawienia płytki do skali podpórek.
- Ograniczniki które montuje się do stołu , dają możliwość ukosowania płytek po szablonie (bardzo przyspiesza prace przy dużych ilościach cięcia pod kątem).
- Jeszcze jednym plusem są kątomierze , które montuje się w dowolnym miejscu na stole i dają możliwość cięcia po szablonie po przekątnej " karo "
- Ważną zaletą jeszcze jest to, że w maszynce nie gromadzi się woda oraz szlam, cały czas uchodzi odwodnieniami do zbiornika pod stołem, to pozwala na szybkie bezproblemowe sprzątanie maszynki i mobilność w trakcie pracy
- wiele możliwości regulacji
- kable elektryczne ładnie schowane i nie wystają za gabaryty maszynki
- możliwość cięcia na sucho
- mocny silnik i wysokie obroty
- podnoszony silnik, co pozwala regulować głębokość cięcia oraz wycinać otwory w płytkach (max dystans od stołu do tarczy to 12mm przy tarczy 115mm)
- Laser

DANE TECHNICZNE QXZ-ZD 1600

- Silnik - 220V/50Hz
- Moc silnika - 1550W
- Obroty silnika - 12000rpm
- Maksymalna średnica tarczy - Ø125mm
- Maksymalna grubość cięcia 90°/45° - 30/20mm
- Maksymalna długość cięcia - 1600mm
- Rozmiary stołu - 1600 x 500mm
- Pompa wody - DC24V 30W 9m 6l/m
- Wymiary opakowania - 2270 x 590 x 570mm

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Waga netto/brutto - 54/65Kg
- Szerokość stołu: 50cm

WYPOSAŻENIE

- 2 tarcze