

Link do produktu: <https://profimarket.pl/qxz-zd-2460-przecinarka-do-glazury-wandeli-p-4412.html>



QXZ-ZD 2460 przecinarka do glazury Wandeli

Cena	18 550 zł
Nr Kat.	QXZ-ZD-2460
Producent	Wandeli

Opis

Cechy przecinarki do glazury QXZ-ZD-2460

- "QXZ-ZD" w każdej modeli przecinarek elektrycznych WANDELI oznacza że maszynka ma trzy tryby robocze:
- 1) tryb Automatyczny - automatyczne cięcie oraz po zakończeniu cięcia automatyczny powrót głowicy roboczej do punktu początku cięcia;
- 2) tryb Półautomatyczny - automatyczne cięcie i wyłączenie po zakończeniu cięcia;
- 3) tryb Ręczny - cięcie w trybie ręcznym jak na zwykłej przecinarkie elektrycznej.
- Aluminiowy korpus
- Precyzyjna przecinarka **QXZ-ZD 2460**
- Koszt tarcz (Tarcze do 125mm max grubość cięcia 30mm, optymalnie 115mm)
- Ochrona szyny od strony wewnętrznej (od stołu) zapobiega brudzeniu się rolkom prowadzącym
- Możliwość cięcia z zastosowaniem szablonu (powtarzalne cięcie)
- Możliwość stosowania na maszynce specjalnych tarcz do robienia na płytce bruzd antypoślizgowych oraz rantów skośnych
- Możliwość założenia dwóch tarcz na raz, co pozwala jednocześnie uciąć płytkę i zrobić oryginalny rant
- Boczne podpórki (zawarte są w zestawie) z dwóch stron które montujemy w dowolnym miejscu do stołu oraz możliwość skręcania ich razem, co pozwala zwiększyć płaszczyznę podpierającą płytkę z jednej strony maszynki
- Również do podpórek montuje się przesuwany blat, który daje możliwość ustawienia płytki do skali podpórek.
- Ograniczniki które montuje się do stołu, dają możliwość ukosowania płytek po szablonie (bardzo przyspiesza prace przy dużych ilościach cięcia pod kątem).
- Jeszcze jednym plusem są kątomierze, które montuje się w dowolnym miejscu na stole i dają możliwość cięcia po szablonie po przekątnej "karo"
- Ważną zaletą jeszcze jest to, że w maszynce nie gromadzi się woda oraz szlam, cały czas uchodzi odwodnieniami do zbiornika pod stołem, to pozwala na szybkie bezproblemowe sprzątanie maszynki i mobilność w trakcie pracy
- wiele możliwości regulacji
- kable elektryczne ładnie schowane i nie wystają za gabaryty maszynki
- możliwość cięcia na sucho
- mocny silnik i wysokie obroty
- podnoszony silnik, co pozwala regulować głębokość cięcia oraz wycinać otwory w płytkach (max dystans od stołu do tarczy to 12mm przy tarczy 116mm)
- Laser

DANE TECHNICZNE QXZ-ZD-2460

- Silnik - 220V/50Hz
- Moc silnika - 1550W
- Obroty silnika - 12000rpm
- Maksymalna średnica tarczy - Ø125mm
- Maksymalna grubość cięcia 90°/45° - 30/20mm
- Maksymalna długość cięcia - 2460mm
- Rozmiary stołu - 2460mm x 500mm
- Pompa wody - DC24V 30W 9m 6l/m
- Wymiary opakowania - 3100 x 550 x 660mm

- Waga netto/brutto - 96/102Kg
- Szerokość stołu: 50cm

WYPOSAŻENIE

- 2 tarcze