ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:10

Link do produktu: https://profimarket.pl/sk312gdz-laser-krzyzowy-zielony-makita-p-3840.html



SK312GDZ laser krzyżowy zielony Makita

Cena	**4 350 zł**
Nr. Kat.	**SK312GDZ**
Producent	**Makita**

Opis

CECHY

- Laser krzyżowy wielowiązkowy (zielony) zasilany akumulatorem 10,8 V
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 3 tryby wyboru wiązki lasera: linia pozioma, linia pozioma/pionowa, 3 linie pionowe/linia pozioma
- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- Funkcja pamięci trybu - po włączeniu urządzenia tryb wiązki laserowej ustawiony będzie w takim samym trybie jak w momencie wyłączenia urządzenia
- 3 tryby regulacji jasności: tryb eko, tryb normalny, tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy uzyciu adaptera ADP05 (należy zastosować kabel USB 199010-3 - opcja)
- Duży uchwyt zapobiegający upadkowi urządzenia
- Konstrukcja absorbująca drgania, chroni urządzenie przed drganiami powstałymi w czasie transportu
- Czas pracy z akumulatorem BL1015, przy użyciu 3 linii pionowych i linii poziomej w trybie jasnym wynosi ok. 10 godzin

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 10,8 V (12 V max)
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
- Typ lasera: 510–530 nm (wiązka punktu dolnego: 650–660 nm),
- Źródło lasera: Wiązka lasera:Laser półprzewodnikowy (zielony)
- Źródło lasera: Wiązka punktu dolnego: Laser półprzewodnikowy (czerwony)
- Klasa lasera: 2
- Stopień ochrony: XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)
- Dokładność: Emitowana wiązka lasera:± 1 mm/10 m
- Dokładność: 2 linie pionowe:90° ± 0,01°
- Zakres samoczynnego poziomowania: ±2°
- Metoda stabilizacji: Metoda kompensacji magnetycznej
- Rozpiętość kątowa wiązki: Pionowa:130° ± 10%
- Rozpiętość kątowa wiązki: Pionowa 180°:240° ± 20%
- Rozpiętość kątowa wiązki: Pozioma:110° ± 10%
- Zasięg pracy z detektorem: do 20 m
- Temperatura pracy: -10 - +40 °C
- Regulacja jasności: 3 tryby pracy (pulsacyjne) tryb Eko/tryb Normalny/tryb Jasny
- Gwint statywu: 5/8"Wymiary (D x S x W):122 x 110 x 295 mm
- Waga (EPTA): 1,5 - 1,6 kg

WYPOSAŻENIE

- WALIZKA ALUMINIOWA NA KLUCZYK

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- PASEK DO WALIZKI
- OKULARY OCHRONNE