

Link do produktu: <https://profimarket.pl/speedtec-200c-spawarka-inwertorowa-mig-mag-lincoln-p-2783.html>



SPEEDTEC 200C spawarka inwertorowa MIG MAG Lincoln

Cena	5 232 zł
Nr. Kat.	K14099-1
Producent	Lincoln Electric

Opis

CECHY

- Urządzenia spawalnicze Lincoln Electric 200C reprezentują nową generację inwertorowych, kompaktowych źródeł spawalniczych. Zastosowanie nowoczesnego przetwornika inwertorowego wysokiej częstotliwości pozwoliło zmieścić w niewielkim wymiarze i stosunkowo niewielkiej wadze, w pełni profesjonalne urządzenie spawalnicze.
- Dzięki temu, urządzenia te są bardzo uniwersalne w zastosowaniu, mogą być wykorzystywane w różnych aplikacjach, mogą być z łatwością przemieszczane po terenie zakładu czy wręcz przewożone w bagażniku w dowolne miejsce i zasilane z generatora. Zastosowanie elektronicznej korekcji współczynnika mocy (PFC) umożliwia, mimo wysokiego maksymalnego prądu wyjścia (180A@30%, 200A@25%), zasilanie urządzeń z jednofazowej sieci 230V. Rozwiązanie to niesie również inne korzyści: możliwość pracy z wykorzystaniem przedłużacza (50m) oraz zabezpieczenie sieci przed niekorzystnym oddziaływaniem elektromagnetycznym jakie często powodują urządzenia inwertorowe. W tym zakresie SPEEDTEC® 180C i 200C spełniają normę IEC 61000-3-12.
- Elektroniczne kształtowanie charakterystyki wyjściowej dało również możliwość zbudowania źródła wieloprocessowego. Teraz spawanie metodą GMAW, SMAW czy TIG to kwestia wyboru właściwego programu.
- Również programy synergiczne, płynna regulacja indukcyjności, czy też cały szereg funkcji niezbędnych dla profesjonalnego urządzenia są teraz dostępne po wybraniu odpowiedniej opcji.

Parametry wejściowe:

- Zasilanie - 230V, 50Hz, 1ph
- OCV - 57V
- Max. Dł. Kabla zasilania - do 100m
- PFC - TAK

Parametry wyjściowe:

- Maksymalny prąd spawania - 200A
- Zakres regulacji prądu spawania - 20-200A
- Prąd MIG/MAG - 20-200A
- Prąd TIG - 20-200A
- Prąd mmA - 20-160A
- Cykl pracy dla 40 stopni C
- 200A @ 25%
- 110A @ 100%

Funkcje:

- MIG/MAG - TAK
- Średnica rolki podającej (mm) - 37
- Wymiana rolki podającej - bez narzędzi
- Zakres średnic drutów - 0,6-1,0 mm
- Zakres prędk. Podaw. Drutu - 1-15 m/min
- Waga produktu szpuli z drutem - 5 kg

- Synergia - TAK
- 2/4 takt - TAK
- Spawanie punktowe - TAK
- Upalanie końcówki drutu - TAK
- Klasa izolacji - IP23
- Wypływ gazu przed spawaniem - TAK
- Wypływ gazu po spawaniu - TAK
- Regulacja indukcyjności - TAK
- mocowanie uchwytu spawalniczego - Euro
- Wąż gazowy w zestawie - TAK, 2m
- TIG - lift TIG
- MMA - TAK
- Zakres średnic elektrod - 2,0-4,0 mm

Dodatkowe funkcje:

- Panel TFT - TAK
- Pamięć parametrów spawania - TAK
- Blokada panelu kodem PIN - TAK
- Przywracanie ustawień fabrycznych - TAK
- Menu proste i zaawansowane - TAK
- Regulacja jasności wyświetlacza - TAK
- Blokada panelu sterowania - TAK
- HOT Start - Regulowany
- Arc Force - Regulowany
- Gniazda spawalnicze - DUŻE 35 mm
- Przewód masowy w zestawie - TAK
- Obudowa - Metalowa, gumowe narożniki

WYPOSAŻENIE

- przewód masowy 3m,
- przewód gazowy 2m,
- przewód zasilający z wtyczką

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: standard , Uchwyt LGS2 250G 4m (+ 349 zł)