ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:34

Link do produktu: https://profimarket.pl/speeflo-pt-6900-di-plus-agregat-malarsko-szpachlarski-titan-p-3697.html



SPEEFLO PT 6900 DI PLUS agregat malarsko-szpachlarski Titan

Cena	**27 855 zł**
Nr Kat.	**SPEEFLO PT 6900 DI PLUS**
Producent	**Titan**

Opis

CECHY

- Najnowsza wersja ulepszona modelu Speeflo 6900 to agregat hydrauliczny bezpowietrzny do malowania i szpachlowania na dużych obiektach. Agregat dobrze znany pod względem wytrzymałości i solidności wykonania, mocny i uniwersalny. Może pracować wszędzie na silniku elektrycznym lub spalinowym. Wykonuje najcięższe prace malarskie w budownictwie, przemyśle. Niezależnie czy szpachlujesz, czy zabezpieczasz stal przeciwogniowo lub antykorozyjnie - wszystko to potrafi zrobić ten agregat.
- Zastosowanie do natrysku farb i antykorozji w tym antyogniowych, oraz szpachli akrylowych.
- System hydrauliczny zapewnia ogromną moc i niespotykaną trwałość
- Składana rączka i uchwytna wąż ułatwiają transport i przechowywanie
- Zamienne silniki elektryczny i spalinowy pozwalają pracować w każdym miejscu
- Duże pompowane koła ułatwiają przemieszczanie po budowie
- Duża pojemność i zawór na dole układu ssącego zwiększają wydajność i trwałość urządzenia oraz ułatwiają zasysanie gęstych materiałów.
- Solidna pompa, tłok, dwustronne zawory o dużych przelotach zwiększają żywotność i poprawiają jakość natrysku
- Ruchoma pompa ułatwia transport i zmianę pojemników z farbą
- Trwały pistolet z dyszą obrotową przyspiesza i ułatwia pracę oraz podnosi jakość wykończeń
- Wysoka wydajność i duże ciśnienie agregatu, zapewnia zastosowanie hydraulicznego napędu pompy HydraDrive.
- Bezawaryjna praca urządzenia, dzięki wysokiej jakości pompy tłokowej, systemu hydraulicznego i pozostałych elementów.
- Znacznie efektywniejsza praca urządzenia, przy mniejszym obciążeniu pompy, przez zmniejszenie odległości między zaworem wlotowym a układem ssącym.
- Duży, trwały filtr farby, zwiększający żywotność dysz i efektywność pracy.
- Wydajny wentylator, gwarantuje efektywniejsze chłodzenie i dłuższą eksploatację pompy hydraulicznej.
- Ruchoma budowa pompy, znacznie ułatwia transport i zmianę wiader z farbą.
- -Ergonomiczna budowa i nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, zapewniają wygodę użytkowania oraz sprawny transport.
- Wytrzymała, solidna konstrukcja.

DANE TECHNICZNE

- Max Wydajność: 9 l/min (spalinowy), 6 l/min (elektryczny) l/min
- Technologia: Bezpowietrzna
- Max Ciśnienie Materiału: 250 bar bar
- Max Rozmiar Dyszy 1-pistolet: 0,050"
- Max Rozmiar Dyszy 2-pistolety: 0,033"
- Max Rozmiar Dyszy 3-pistolety: 0,023"
- Max Rozmiar Dyszy 4-pistolety: 0,019"
- Silnik: 2,4 kW 230V lub 5,5 kW spalinowy Honda
- Sterowanie: mechaniczne
- Przełożenie napędu: Hydrauliczne
- Masa: 63 kg

FARBY

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- farby emulsyjne
- lateksowe
- materiały lepkie
- materiały p. pożarowe
- materiały grubo powłokowe
- pył cynkowy
- antykorozyjne
- farby na stal
- chlorokauczukowe
- szpachle airless

WYPOSAŻENIE

- pistolet S-3 szpachlarski z dyszą 427
- wysokociśnieniowy wąż materiału 3/8" - 15m
- waż 3/8” -15 m
- pejcz 1/4” – 2,5 m
- manometr, olej, klucze, instrukcja obsługi

