ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:29

Link do produktu: https://profimarket.pl/st-max-ii-595-pc-pro-hi-boy-agregat-malarski-elektryczny-graco-p-3711.html



ST-MAX II 595 PC PRO HI-BOY Agregat malarski elektryczny Graco

Cena	**14 590 zł**
Nr. Kat.	**17E876**
Producent	**Graco**

Opis

Cechy agregatu malarskiego Graco ST-Max II 595

- Agregat Malarski **Graco ST-Max II 595 Hi-Boy** To Najlepsze Urządzenie Przeznaczone Do Prac Renowacyjnych, Jak Również Nowych Budynków W Budownictwie Mieszkaniowym I Lżejszych Prac Przemysłowych.
- Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zacząć malować szybko i sprawnie.
- Wyposażone jest w procesor SmartControl, króry zapewnia odczyt podstawowych parametrów pracy (ciśnienie, przepływ materiału, czas pracy urządzenia, diagnoza usterek).

DUŻY KUBEK

- Bezpieczne ulokowanie.
- Zapobiega zabrudzeniu farbą po użyciu.

NASADA HANDTIGHT

- Zdejmowana bez użycia narzędzi umożliwia łatwy serwis.

FILTR EASY OUT

- Filtruje farbę od środka na zewnątrz.
- Powierzchnia filtra nie ulega ściśnięciu.

OBROTOWY WĄŻ SSĄCY

- Pionowe zanurzenie:
- Zaprojektowane by zachować pionowe zanurzenie w pojemniku. Bez manipulacji. Farba zasysana jest ze wszystkich stron na spód pojemnika.
- Połączenie HandTight:
- Łatwy dostęp i czyszczenie dolnego zaworu kulowego. W trakcie pracy, bez narzędzi w kilka sekund.

BlueLink

- BlueLink Job & Sprayer Management System
- Usprawnij swoją działalność
- Śledź malowarkę: dokładna lokalizacja i wydajność godzinowa
- Poznaj postęp pracy: fakty dotyczące wydajności na żądanie i raportowania z dowolnego miejsca
- Maksymalizuj czas pracy: ustaw harmonogramy konserwacji, alerty i notatki na miejscu pracy

POMPA ENDURANCE

- Sprawdzone wykonanie.
- Szybki serwis: Do rozkręcenia pompy podczas pracy wystarczy klucz nastawny i młotek.

- Nakrętka z wypustkami: łatwy dostęp QuickAccess za pomocą młotka do dolnego zaworu kulowego celem czyszczenia.
- Uszczelnienie: Umożliwia zaciśnięcie uszczelniaczy w momencie gdy uszczelnienie zaczyna przeciekać.
- Pozwala na dokończenie pracy zamiast przestoju na naprawę. Brak opóźnienia.

DC SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Działa z przedłużeniem do 90 metrów.
- BRAK SZCZOTEK DO WYMIANY
- Mniejszy koszt serwisu.

Zastosowanie agregatu malarskiego Graco ST Max II 595:

- Lakiery
- Akryle
- Podkłady
- Emalie
- Bejce
- Emulsje

DANE TECHNICZNE

- MAX. PRZEPŁYW MATERIAŁU (L/MIN., GPM) 2.3 (.6)
- MAX. CIŚNIENIE (BAR, PSI) 230 (3300)
- WAGA (KG, LBS) 33 (72)
- WERSJA SMART 2.0
- RODZAJ SILNIKA DC Silnik bezszczotkowy
- MOC SILNIKA **Graco ST Max II 595** 1.05 kW (1.4 HP)

WYPOSAŻENIE

- pistolet Contractor PC
- dysza LP517
- osłona 246215 RAC X
- filtr 287032 Easy-Out (60 mesh)
- wąż 240794 BlueMax II (1/4" x 15 m)
- narzędzie pistoletu 15F446
- klucz regulowany 111733
- 238049 TSL (118 ml)