ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:01

Link do produktu: https://profimarket.pl/t-charge-26-evo-prostownik-do-ladowania-telwin-p-572.html

T-CHARGE 26 EVO prostownik do ładowania Telwin



Cena	**902 zł**
Nr Kat.	**T-CHARGE 26 EVO**
Producent	**Telwin**

Opis

CECHY

- Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB oraz Li
- Zasilanie jednofazowe.
- Wyświetlacz LCD.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
- Automatyczne wyłączenie po osięgnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.
- Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Zredukowane wymiary i waga urządzenia.
- BOOST funkcja szybkiego ładowania akumulatorów
- DESULFATION – odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora
- COLD – funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- TEST :

- VOLT – test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- START – test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- ALTERNATOR – test poprawności działania alternatora

- MEMORY SAVER – podtrzymanie napięcia, brak utraty danych: źródło zasilania do podtrzymania układów elektronicznych pojazdu podczas wymiany akumulatora, zabezpiecza przed utratą danych.

DANE TECHNICZNE

- Waga 1,6 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 300x95x55 mm
- Napięcie ładowania 12 / 24 V
- Prąd ładowania 16 / 8 A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 10 - 250 Ah
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 16 / 8 A
- Moc 220 W
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V - 1 ph 50/60Hz

WYPOSAŻENIE

- zaciski kleszczowe
- zaciski oczkowe