ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://profimarket.pl/t-max-506-agregat-szpachlarski-do-gladzi-graco-p-3754.html



T-MAX 506 agregat szpachlarski do gładzi Graco

Cena	**26 100 zł**
Nr Kat.	**T-MAX 506**
Producent	**Graco**

Opis

CECHY

- **AGREGAT SZPACHLARSKI GRACO T-MAX 506** to najlepsze urządzenie do natrysku wszelkich mas szpachlowych (zarówno sypkich jak i gotowych) oraz innych materiałów dekoracyjnych. Agregat pozwala na równomierne nakładanie na powierzchnię bez zbędnych odpadów co pozwala na znaczną oszczędność materiału. Natryskiwanie przebiega bez użycia powietrza lub w przypadku materiałów dekoracyjnych z użyciem zewnętrznej sprężarki.
- Zalety urządzenia **Graco T-max 506**: idealnie gładkie wykończenie, znacznie mniejsza ilość odpadów, nawet 30% oszczędności w porównaniu z pracą ręczną
- możliwość natrysku z wężem do 30 metrów długości, można wykonać natrysk w całym domu bez potrzeby przemieszczania urządzenia i materiału
- natrysk bez użycia powietrza lub wspomagany powietrzem, możliwość nałożenia prawie wszystkich gładzi bez kompresora Nakładanie materiałów dekoracyjnych przy użyciu zewnętrznej sprężarki
- T-Max jest doskonałym rozwiązaniem do nakładania gładzi, niż tylko urządzeniem natryskowym.
- OBSŁUGA 1-OSOBOWA: Specjalny projekt urządzenie, wykonany w taki sposób, aby mogło być używane przez jedną osobę: łatwe w obsłudze, użytkowaniu i czyszczeniu.
- PROFESJONALNA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA: Będziesz zaskoczony wysoką jakością wykończenia nakładanego materiału oraz zredukowaną do minimum ilością odpadów materiału.
- Komfort i wydajność agregatu Graco T-max 506:
- A co więcej, T-Max™ gwarantuje, że Twoja praca jest znacznie wygodniejsza i pozwala na uzyskanie do 30% oszczędności czasu w porównaniu z konwencjonalnymi metodami aplikacji.
- Używając tego nowatorskiego urządzenia, zauważysz wkrótce, że nie tylko ułatwia ono pracę jednej osobie, ale może także być z łatwością obsługiwane przez 3-osobowy zespół ludzi, umożliwiając nałożenie ponad 500m2 dziennie.
- STEROWANIE JEDNYM POKRĘTŁEM: Łatwe w obsłudze: umieść materiał w zasobniku i wybierz tryb ze wspomaganiem powietrza (zielony) lub bez wspomagania powietrza (niebieski). Otwórz swoją lancę i zacznij pracę. Urządzenie T-MAX™ zostało zaprojektowane przede wszystkim do aplikacji większości gładzi i izolatorów. Używanie T-MAX™ w połączeniu z zewnętrzną sprężarką umożliwia także natrysk tynków dekoracyjnych o wielkości cząsteczki do 1,5 mm. Urządzenie T-MAX™ zostało przetestowane i zatwierdzone do nakładania najbardziej wymagających gładzi, sypkich i gotowych, dostępnych obecnie na rynku.
- WĄŻ: Bardzo lekki i elastyczny. Aby poradzić sobie z większymi zadaniami: szybkozłączny system camlock™ pozwala na bezpieczne, ręczne wydłużenie węża do 30 metrów, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi. Pozwala na aplikację materiału w dwupoziomowym domu bez przemieszczania urządzenia T-Max™.
- UCHWYTY: Zamontuj uchwyt w części tylnej, aby swobodnie poruszać się wokół urządzeia w miejscu pracy, lub z przodu, aby przemieszczać urządzenie jak taczkę: doskonałe przy transporcie po schodach!
- SILNIK: Pracuje swobodnie i tylko wtedy, kiedy potrzebny jest materiał. Dzięki modularnej konstrukcji można ręcznie odłączyć silnik, co ułatwia prace konserwacyjne lub bezpieczne przechowywanie, kiedy nie jest używany.
- ZESTAW MONTAŻOWY MIESZADŁA (OPCJONALNY): Zamontuj swoje własne mieszadło na urządzeniu T-Max; dostosuj kąt do optymalnego mieszania bez niszczenia zasobnika. Opcja dwustronnego montażu. Do mieszania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- ZASOBNIK: Znacząco lżejszy od innych, polimerowy zasobnik z pokrywą, który nie rdzewieje. Okrągły kształt o pionowych ściankach powoduje optymalizację zasysania materiału i stanowi najlepszą konstrukcję do szybkiego i pełnego wymieszania.
- HAK WĘŻA: Hak węża gwarantuje, że Twój wąż materiałowy jest zawsze ustawiony w jednej linii z urządzeniem. Ułatwia to przemieszczanie przez wąskie miejsca.

- LANCA: Szybkie i czyste otwieranie/zamykanie eliminuje rozprysk. Pozioma konstrukcja daje optymalne przejście materiału, eliminując zatory materiału. Bardzo lekka i niezwykle łatwa w obsłudze.

DANE TECHNICZNE

- MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE 50 barów
- MAKS. WIELKOŚĆ DYSZY (Z WĘŻEM 8-METROWYM) 651
- MAKS. WYDAJNOŚĆ (W ZALEŻNOŚCI DO GĘSTOŚCI MATERIAŁU) 6,4 l/min.
- POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA 4 worki - 60 l
- CIĘŻAR (ŁĄCZNIE Z WĘŻEM I LANCĄ) 64 (75) kg
- MAKS. DŁUGOŚĆ WĘŻA 15 m
- Moc silnika - kW - 0,9
- MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE POWIETRZA 17 barów
- MINIMALNE PARAMETRY SPRĘŻONEGO POWIETRZA TO CIŚNIENIE 3,5 BAR ORAZ PRZEPŁYW 350 L/MIN

WYPOSAŻENIE

- Zasobnik
- lanca
- wąż materiałowy 5-metrowy
- waż 3-metrowy 1" z końcówką biczową 3/4"
- Zestaw do bezpowietrznego natrysku wysokiej odporności z: niebieską osłoną RAC X, dyszą RAC X HDA651, filtrem materiałowym z siatką 30 mesh
- Zestaw do czyszczenia: skrobak elastyczny, skrobak do filtra, kulka czyszcząca, szczotka, urządzenie do czyszczenia dyszy powietrza