ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:04

Link do produktu: https://profimarket.pl/t9-hi-cart-agregat-malarski-tritech-p-3688.html



T9 Hi-Cart Agregat malarski TriTech

Cena	**20 940 zł**
Nr. Kat.	**602-814**
Producent	**TriTech**

Opis

Cechy agregatu malarskiego T9 Hi-Cart

- Precyzyjna Kontrola Silnika PMC dostosowuje pracę silnika do ciśnienia oraz rozmiaru dyszy
- Zniwelowany odrzut pistoletu podczas malowania
- Zero pulsacji farby przy każdym ustawieniu ciśnienia
- Brak cylindra
- Długowieczna komora filtra farby
- Do profesjonalnego użytku
- W całość wykonany z metalu
- Mocniejszy silnik PMDC gwarantuje najniższe zużycie prądu w swojej klasie
- Wysokowydajny silnik/kontroler zwiększa wydajność o 10% w porównaniu do konkurencyjnych modeli
- Farby akrylowe, emulsje wodne i rozpuszczalnikowe o niewielkiej i średniej gęstości, lakiery, bejce, farby podkładowe, impregnaty, chlorokauczuki, olejne, flatowe, poliwinylowe, uretany.
- Wszystkie farby lateksowe, farby dyspresyjne, gęste farby wewnętrzne, wszystkie farby elewacyjne: silikonowe silikatowe, lekka antykorozja oraz inne.
- Farby wodne: malowanie wnętrz budynków, hal,magazynów, malowanie elewacji farbami z max dyszą do 0,031″.
- Farby rozpuszczalnikowe:malowanie dachów, poręczy, lamperii, klatek i konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń oraz malowanie okien, drzwi, powierzchni drewnianych, gdzie konieczna jest praca na bardzo niskim ciśnieniu 0-70 bar.
- Sprawdź, również agregaty prądotwórcze dostępne w naszym asortymencie.

Dane techniczne agregatu TriTech T9 Hi-Cart

- Maksymalna dysza: 0,031
- Maksymalny przepływ: 4 l/min
- Maksymalne ciśnienie: 3300 psi (226 Bar)
- Moc silnika: 2,1 HP
- Waga **agregatu T9 Hi-Cart**: 44 kg

WYPOSAŻENIE

- Aparat natryskowy T7
- Wąż malarski 15 mb, w oplocie nylonowym (elastyczny),
- Pistolet malarski **TriTech T360**,
- Manometr przepływowy do odczytu ciśnienia natryskowego w BAR,
- Oprawa dyszy malarskiej T93R,
- Dysza malarska, T93R – 517, kąt 50 stopni, otwór 0,017 cala (0,43 mm)

GWARANCJA

- Silnik i napęd: dożywotnio
- Płaszcz pompy: 5 lat
- Tłok, komputer, czujnik ciśnienia: 3 lata
- Części eksploatacyjne, akcesoria: 90 dni

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Wyprodukowano w USA