

Link do produktu: <https://profimarket.pl/td001gm201-wkretarka-udarowa-40v-makita-p-3819.html>



TD001GM201 Wkrętarka udarowa 40V Makita

Cena	2 634 zł
Nr. Kat.	TD001GM201
Producent	Makita

Opis

CECHY

- Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości ударов
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 6 opcji asystenta wkręcania:
 - Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza uder i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
 - Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
 - Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 uderów
 - Tryb śruby z automatycznym zatrzymaniem urządzenia przy dokręcaniu/odkręcaniu śrub i nakrętek (3 stopnie ustawienia trybu zarówno dla dokręcania jak i odkręcania śrub i nakrętek)
- Funkcja szybkiej zmiany trybu
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy
- Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2100 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3200 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3700 obr./min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 /min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2600 /min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3600 /min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 4400 /min
- Śruby standardowe: M5 - M16
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M14
- Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
- Maks. moment obrotowy: 220 Nm
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
- Wymiary (długość całkowita): 120 mm
- Waga (EPTA): 1,7 - 2,0 kg

WYPOSAŻENIE

- 2 AKUMULATORY BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) XGT
- ŁADOWARKA DC40RA XGT
- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU
- WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC
- WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC