

Link do produktu: <https://profimarket.pl/technomig-215-dual-synergic-migtigmma-z-akcesoriami-telwin-p-639.html>



TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC MIG/TIG/MMA z akcesoriami Telwin

Cena	4 200 zł
Nr. Kat.	816053
Producent	Telwin

Opis

CECHY

- Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego, do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku.
- Technomig jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi saMoc urządzenia hodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutować nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie Długość modelu produktu łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- Lekki i bardzo kompaktowy, może być z łatwością transportowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- zmiana biegunowości do spawania metodą FLUX bez gazu osłonowego
- kontrola synergiczna z regulacją grubości spawanego materiału
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
- zapisane 17 linii synergicznych
- wyświetlacz LCD: prąd spawania, Napięcie aku spawania, Prędkość produktu podawania drutu
- dodatkowo regulacja: dojazdu drutu, indukcyjności, upalania drutu, wypływu gazu po zakończeniu spawania
- funkcja 2-takt/4-takt, spawanie punktowe
- kompaktowy i lekki
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
- przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg. Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- Chłodzony wentylatorem.

DANE TECHNICZNE

- Znamionowe Napięcie aku zasilania 230 V 50Hz (1ph)
- Prąd pobierany z sieci 15 / 32 A
- Zakres regulacji prądu spawania 20 - 220 A
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2
- Średnica drutu do lutowania 0,8 - 1,0
- Średnica drutu aluminium 0,8 - 1,0
- Napięcie aku stanu jałowego 78 V
- Stopień ochrony IP 23
- Współczynnik sprawności 0,84
- Współczynnik mocy cos fi 0,7
- Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC) 180 - 20%

- Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC) 100 A
- Moc urządzenia (60% / max) 2,2 / 5 kW
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Wymiary produktu gabarytowe dł x szer x wys 620x260x490 mm
- Waga produktu 22 kg

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy ze złączem EURO 200A 3m
- przewód masowy