

Link do produktu: <https://profimarket.pl/technomig-225-dual-synergic-migtigmma-polautomat-spawalnicy-telwin-p-756.html>



TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC MIG/TIG/MMA półautomat spawalnicy Telwin

Cena	5 640 zł
Nr. Kat.	816057
Producent	Telwin

Opis

CECHY

- Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUXdrutem spawalniczym bez gazu osłonowego, do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku.
- **Technomig TECHNOMIG 225** jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutować nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- zmiana biegunowości do spawania metodą FLUX bez gazu osłonowego
- kontrola synergiczna z regulacją grubości spawanego materiału
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
- zapisane 17 linii synergicznych
- wyświetlacz LCD: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu
- dodatkowo regulacja: dojazdu drutu, indukcyjności, upalania drutu, wypływu gazu po zakończeniu spawania
- funkcja 2-takt/4-takt, spawanie punktowe
- przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg. Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- Chłodzony wentylatorem

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 15 / 32 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc (60% / max) 2,2 / 5 kW
- Napięcie stanu jałowego 78 V
- Prąd maksymalny 180 - 20%
- Prąd przy pracy 60% 100 A
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0
- Średnica drutu do lutowania 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania 20 - 220 A
- Stopień ochrony IP 23
- Waga 29,6 kg

- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 795x375x730 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy z wtykiem EURO 3m 200A
- przewód masowy