ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 05:49

Link do produktu: https://profimarket.pl/technomig-260-dual-synergic-migtigmma-migomat-telwin-p-636.html

TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC MIG/TIG/MMA migomat Telwin

Cena	**8 259 zł**
Nr. Kat.	**816056**
Producent	**Telwin**

Opis

CECHY

- TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC MIG/TIG/MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC stosowana jest do lutospawania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- Wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację parametrów spawania takich jak :
- regulacja indukcyjności
- dojazdu drutu
- upalania drutu
- wypływu gazu po zakończeniu spawania
- fukcja 2-takt/4-takt, spawanie punktowe
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe, do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%) co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Rozmiar szpuli drutu 15 kg
- Stopień ochrony IP 23
- Waga 22 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 620x260x490 mm
- Moc (60% / max) 3,1 / 6,3 kW
- Napięcie stanu jałowego 52 V
- Prąd maksymalny 220 A - 20%
- Prąd przy pracy 60% 130 A
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu do lutospawania 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowo
- Zakres regulacji prądu spawania 20 - 250 A

- Prąd pobierany z sieci (60% / max) 21 / 38 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MIG 25 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 3 metry