

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnoarc-210-digital-igbt-mmatig-inwertor-ideal-p-3150.html>

TECNOARC 210 DIGITAL IGBT MMA/TIG inwertor Ideal

Nr. Kat.

TARC210

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- **TECNOARC 210 DIGITAL** IGBT MMA/TIG jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwwzarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP 23
- Waga urządzenia / zestawu 4 / 5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 280x140x250 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 350x210x300 mm
- Moc 7,9 kW
- Napięcie stanu jałowego 70 V
- Prąd maksymalny 200 A - 60%
- Prąd przy pracy 100% 155 A
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej C25A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

WYPOSAŻENIE

- przewód elektrodowy MMA o długości 3m
- przewód masowy o długości 2m