

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnoarc-210-digital-igbt-mmatig-inwertor-ideal-p-3150.html>



TECNOARC 210 DIGITAL IGBT MMA/TIG inwertor Ideal

Nr. Kat.	TARC210
Producent	Ideal Professional

Opis

CECHY

- **TECNOARC 210 DIGITAL IGBT MMA/TIG** jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP 23
- Waga urządzenia / zestawu 4 / 5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 280x140x250 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 350x210x300 mm
- Moc 7,9 kW
- Napięcie stanu jałowego 70 V
- Prąd maksymalny 200 A - 60%
- Prąd przy pracy 100% 155 A
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej C25A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

WYPOSAŻENIE

- przewód elektrodowy MMA o długości 3m
- przewód masowy o długości 2m