

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnoarc-315-digital-spawarka-ideal-inwertorowa-p-3153.html>



TECNOARC 315 DIGITAL spawarka Ideal inwertorowa

Nr. Kat.

TARC315

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- **TECNOARC 315 DIGITAL** jest spawarką inwertorową przeznaczoną do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 400V. Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Waga urządzenia / zestawu 16,5 / 17,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 490x205x330 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 555x310x385 mm
- Moc 8,3 kW
- Napięcie stanu jałowego 69 V
- Prąd maksymalny 270 A
- Prąd przy pracy 60% 270 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 6,0 mm
- Prąd pobierany z sieci (60% / max) 18 / 23 A
- Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)

WYPOSAŻENIE

- przewód elektrodowy MMA o długości 3m
- przewód masowy o długości 2m