

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnoarc-315-led-spawarka-ideal-inwertorowa-p-3153.html>



TECNOARC 315 LED spawarka Ideal inwertorowa

Cena	1 498 zł
Nr Kat.	TECNO ARC 315 LED
Producent	Ideal Professional

Opis

CECHY

- **TECNO ARC 315 LED** jest spawarką inwertorową przeznaczoną do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.
- Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 400V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 22 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej C20
- Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc 13 kW
- Napięcie stanu jałowego 69 V
- Prąd maksymalny 315 A
- Prąd przy pracy 60% 315 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 6,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 10-315 A
- Stopień ochrony IP21S
- Waga urządzenia / zestawu 16,5 / 17,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 490x205x330 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 555x310x385 mm

WYPOSAŻENIE

- przewód elektrodowy MMA o długości 3m
- przewód masowy o długości 2m