

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnomig-2002-mma-230400v-polautomat-inwertorowy-ideal-p-3706.html>



TECNOMIG 200/2 MMA 230/400V półautomat inwertorowy Ideal

Nr. Kat.

TMIG200/2MMA

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- TECNOMIG 200/2 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECNOMIG 200/2 MMA stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Rozmiar szpuli drutu 0,45 - 5 kg
- Stopień ochrony IP 21S
- Waga urządzenia / zestawu 15/16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 640x250x380 mm
- Napięcie stanu jałowego 56 V
- Prąd maksymalny 200A
- Prąd przy pracy 100% 130 A
- Prąd przy pracy 60% 200 A(MIG) / 180 A(MMA)
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowo
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 200 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy ze złączem MIG 15/3m
- przewód masowy 2m
- przewód elektrodowy 2m