

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnomig-220-mma-digital-polautomat-inwertorowy-ideal-p-3167.html>



TECNOMIG 220 MMA DIGITAL półautomat inwertorowy Ideal

Nr. Kat.

TMIG220V2

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali i stali nierdzewnej, również przeznaczony jest do spawania aluminium i jego stopów.
- Zasilanie jednofazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 5 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG oraz metodą mma możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu.
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 21.6 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 25C
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc 5,5 kW
- Napięcie stanu jałowego 50 V
- Prąd maksymalny 220 A
- Prąd przy pracy 100% 130 A (MIG/MMA)
- Prąd przy pracy 60% 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowo
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 220 A
- Waga urządzenia / zestawu 14 / 16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 510x230x370 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 550x250x385 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MIG 15/3m
- przewód masowy 2m
- przewód elektrodowy 2m