ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:12

Link do produktu: https://profimarket.pl/tecnomig-220-mma-digital-polautomat-inwertorowy-ideal-p-3167.html



TECNOMIG 220 MMA DIGITAL półautomat inwertorowy Ideal

Cena	**1 267 zł**
Nr Kat.	**TECNOMIG 220**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- **TECNOMIG 220 MMA** jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojetowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECNO MIG 220 MMA stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 21.6 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 25C
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc 5,5 kW
- Napięcie stanu jałowego 50 V
- Prąd maksymalny 220 A
- Prąd przy pracy 100% 130 A (MIG/MMA)
- Prąd przy pracy 60% 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowo
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 220 A
- Rozmiar szpuli drutu D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
- Waga urządzenia / zestawu 14 / 16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 510x230x370 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 550x250x385 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MIG 15/3m
- przewód masowy 2m
- przewód elektrodowy 2m