

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnomig-232-pulse-migomat-inwertorowy-ideal-p-4136.html>

TECNOMIG 232 PULSE migomat inwertorowy Ideal



Nr. Kat.

TMIG232P

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- **TECNOMIG 232 PULSE** jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA, TIG Lift, Pulse TIG Lift oraz lutowania blach ocynkowanych. Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym.
- Urządzenie posiada trzy synergiczne tryby spawania MIG/MAG: MIG, MIG PULS, MIG PODWÓJNY PULS.
- **TECNOMIG 232 PULSE** stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego na panelu sterowania programu.
- Dzięki zastosowaniu pulsacji MIG następuje zwiększenie ilości ciepła wprowadzanej do spawanego elementu. Możliwe jest uzyskanie lepszej spoiny, niezależnie od pozycji spawania oraz zmniejszenie ilości rozprysków.
- Zarówno przy metodzie MIG jak również MIG PULS mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie Spot (spawanie punktowe), 2-takt, S2-takt, 4-takt (blokada przycisku do długich spoin),
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację parametrów spawania MIG takich jak :
 - regulacja prądu szczytowego / prądu bazy w podwójnym pulsie
 - regulacja indukcyjności (MIG / Podwójny Puls)
 - regulacja amplitudy pulsu w podwójnym pulsie
 - regulacja szerokości pulsu (wypełnienia) w podwójnym pulsie
 - regulacja częstotliwości pulsacji w podwójnym pulsie
 - regulacja czasu spawania punkowego
 - regulacja czasu upalania drutu po spawaniu
 - regulacja czasu wypływu gazu przed spawaniem
 - regulacja czasu wypływu gazu po sspawaniu
- Urządzenie posiada również dokładną regulację parametrów MMA takich jak:
 - regulacja ARC FORCE (MMA)
 - regulacja prądu w HOT START (MMA)
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Rozmiar szpuli drutu 5 kg
- Stopień ochrony IP23S
- Waga 16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 530x230x410 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 580x255x420 mm
- Moc 6,53 kW
- Napięcie stanu jałowego 64 V
- Prąd maksymalny 200 A
- Prąd przy pracy 100% 160 A

- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica drutu aluminiowego 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 mm
- Średnica drutu stalowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania 20 - 200 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej C25A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50-60Hz, 1ph

WYPOSAŻENIE

- profesjonalny uchwyt spawalniczy MIG 24 o długości 3 metry uzbrojony pod aluminium
- przewód elektrodowy o długości 2 metry
- przewód masowy o długości 2 metry
- rolki podajnika 1,0-1,2 do aluminium oraz 0,8-1,0 do stali.