ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:25

Link do produktu: https://profimarket.pl/tecnomig-2502-pro-mma-digital-polautomat-inwertorowy-ideal-p-3296.html



TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL półautomat inwertorowy Ideal

Cena	**2 198 zł**
Nr Kat.	**TECNOMIG 250/2 PRO**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania metodą mmA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali i stali nierdzewnej, również przeznaczony jest do spawania aluminium i jego stopów.
- Zasilanie jednofazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG oraz metodą mmA możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu.
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 24.6 A (230V) / 20 A (400V)
- Znamionowe Napięcie aku zasilania 230/400 V 50Hz (1ph/2ph)
- Moc urządzenia 5,9 kW
- Napięcie aku stanu jałowego 56 V
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8-1,0
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 250 A
- Stopień ochrony IP21S
- Waga produktu 26,3 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 800x280x540 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 800x300x420 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczym MIG 15/3m
- przewód masowy 2m
- przewód elektrodowy 2m
- wtyczka zasilania