

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnomig-255-4x4-pro-mma-digital-polautomat-spawalnicy-ideal-p-3506.html>



TECNOMIG 255 4x4 PRO MMA DIGITAL półautomat spawalnicy Ideal

Nr. Kat.	TMIG255/2
Producent	Ideal Professional

Opis

CECHY

- **TECNOMIG 255 4x4 PRO MMA DIGITAL** jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX.
- Urządzenie doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania, prędkości podawania drutu i regulacji indukcyjności.
- Urządzenie posiada możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2-takt bądź 4-takt (blokada przycisku do długich spoin)
- **TECNOMIG 255** wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Parametry fizyczne
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Zabezpieczenie sieci zasilającej C20A
- Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)
- Moc 6 kW
- Napięcie stanu jałowego 56 V
- Prąd maksymalny 250 A MIG/180 A MMA
- Prąd przy pracy 100% 200 A (MIG) / 130 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60% 250 A
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 250 A
- Rozmiar szpuli drutu 5 / 15 kg
- Stopień ochrony IP21S
- Waga urządzenia / zestawu 38/41 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 855x400x685 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 865x305x565 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalnicy MIG 25/3m
- przewód masowy 3m

- uchwyt elektrodowy 3m do spawania metodą MMA