ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:35

Link do produktu: https://profimarket.pl/tecnomig-280-4x4-digital-polautomat-spawalniczy-ideal-p-3169.html



TECNOMIG 280 4x4 DIGITAL półautomat spawalniczy Ideal

Cena	**3 038 zł**
Nr Kat.	**TECNOMIG 280 4x4 DIGITAL**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA.
- Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
- Regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Wyposażony w mierniki cyfrowe (woltomierz, amperomierz).
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Zabezpieczenie sieci zasilającej C16 A
- Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc 8,3 kW
- Napięcie stanu jałowego 56 V
- Prąd przy pracy 100% 210 A (MIG/MAG) / 130 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 280 A
- Rozmiar szpuli drutu 5 kg / 15 kg
- Stopień ochrony IP 21S
- Waga 50 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 960x680x400 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 860x310x580 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MIG 25/3m
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowy 3m do spawania metodą MMA.