ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:36

Link do produktu: https://profimarket.pl/tecnomig-330-4x4-digital-polautomat-spawalniczy-ideal-p-3170.html



TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL półautomat spawalniczy Ideal

Cena	**3 338 zł**
Nr Kat.	**TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- Półautomat spawalniczy zalecany do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych.
- Umożliwia spawanie metodą MIG-MAG stali węglowych, nierdzewnych i aluminium.
- Zasilanie trójfazowe 3x400V.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- 30-stopniowa regulacja prądu spawania umożliwia dobranie optymalnych parametrów spawania.
- Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy prądu i napięcia spawania.
- Płynna regulacja prędkości podawania drutu spawalniczego.
- Przełącznik wyboru trybu pracy: spawanie ciągłe, punktowe, przerywane.
- Możliwość spawania punktowego z regulacją w zakresie: 0-6 sekund oraz spawania przerywanego z regulacją czasu przerwy w zakresie 0-6 sekund.
- Chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia.
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, z rolkami 0,8-1,0 do drutu stalowego zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Wyposażony w gniazdo do podłączenia podgrzewacza gazu o napięciu 24V.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu z sygnalizacją na panelu przednim.

DANE TECHNICZNE

- Zabezpieczenie sieci zasilającej C16 A
- Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc 10,4 kW
- Napięcie stanu jałowego 56 V
- Prąd przy pracy 100% 250 A (MIG/MAG) / 170 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60% 300 A (MIG/MAG) / 220 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 330 A
- Rozmiar szpuli drutu 5 kg / 15 kg
- Stopień ochrony IP 21S
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 960x680x400 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 860x310x580 mm

WYPOSAŻENIE

- profesjonalny uchwyt spawalniczy MIG 25 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 3 metry
- przewód elektrodowy o długości 3 metry

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26