

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnomig-370-4x4-digital-polautomat-spawalnicy-ideal-p-3171.html>



TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL półautomat spawalnicy Ideal

Nr. Kat.

TMIG370V2

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- Profesjonalny inwertorowy migomat spawalnicy **TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL** do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA.
- Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
- Regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Wyposażony w mierniki cyfrowe (woltomierz, amperomierz).
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP 21
- Waga 37 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 820x370x720 mm
- Moc 12,8 kW
- Napięcie stanu jałowego 56 V
- Prąd przy pracy 60% 350 A
- Średnica drutu aluminiowego 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 370 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 25 A
- Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V 50Hz (3ph)

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalnicy MIG 36/3m
- rolki prowadzące drut spawalniczy 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V
- przewód masowy o długości 3m
- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA o długości 3m