

Link do produktu: <https://profimarket.pl/tecnotig-212-dc-pulse-digital-spawarka-inwertorowa-tig-ideal-p-3185.html>



TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL spawarka inwertorowa TIG Ideal

Nr. Kat.

TTIG212DC

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą mmA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Urządzenie posiada cztery tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, mmA.
- Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
- Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:
- początkowy wypływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu
- prąd spawania
- prąd bazy
- czas opadania prądu
- prąd końcowy
- końcowy wypływ gazu osłonowego
- częstotliwość pulsu
- Długość modelu produktu pulsu
- Dodatkowe funkcje urządzenia:
- cyfrowy wyświetlacz parametrów
- 2-takt / 4-takt
- Spawarka posiada również regulowane funkcje ułatwiające proces spawania metodą mmA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Zasilanie jednofazowe.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 23 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 20A
- Znamionowe Napięcie aku zasilania 230 V 50Hz (1ph)
- Moc urządzenia 7,2 kW
- Napięcie aku stanu jałowego 64 V
- Prąd maksymalny 210 A / 40%
- Prąd przy pracy 60% 140 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0

- Zakres regulacji prądu spawania 5 - 210 A
- Stopień ochrony IP23S
- Waga produktu 7,2 kg bez osprzętu
- Wymiary produktu gabarytowe dł x szer x wys 375x134x240 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy TIG 4m
- przewód elektrodowy mmA 3m
- przewód masowy 3m