ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:13

Link do produktu: https://profimarket.pl/tecnotig-220-dc-pulse-inwerter-spawalniczy-ideal-p-3184.html



TECNOTIG 220 DC PULSE inwerter spawalniczy Ideal

Cena	**1 585 zł**
Nr Kat.	**TECNOTIG 220 DC PULSE**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- TECNOTIG 220 DC PULSE DIGITAL jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą mmA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Urządzenie posiada cztery tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, TIG PUNKTOWE, mmA.
- Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
- Funkcja TIG PUNKTOWE: umożliwia sczepianie cienkich materiałów. Bardzo krótki czas wykonania spoiny (regulowany od 0,01 sekundy) umożliwia uzyskanie niewielkich punktowych spoin bez deformacji materiału.
- Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania z opisem w języku polskim umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:

- początkowy wypływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu
- prąd spawania
- prąd bazy
- czas opadania prądu
- prąd końcowy
- końcowy wypływ gazu osłonowego
- częstotliwość pulsu
- Długość modelu produktu pulsu
- czas spawania punktowego
- Dodatkowe funkcje urządzenia:
- cyfrowy wyświetlacz parametrów
- 2-takt / 4-takt

Spawarka posiada również funkcje ułatwiające proces spawania metodą mmA elektrodą otuloną:

- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Zasilanie jednofazowe.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Znamionowe Napięcie aku zasilania 230 V 50Hz (1ph)

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Moc urządzenia 9,5 kW
- Napięcie aku stanu jałowego 95 V
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 220 A
- Prąd pobierany z sieci 24 A
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Stopień ochrony IP 21
- Waga produktu 7,5 kg

WYPOSAŻENIE

- komplet akcesorii TIG i mmA
- uchwyt spawalniczy TIG 4m
- przewód elektrodowy mmA 3m
- przewód masowym 3mr
- reduktor ciśnienia
- części zamienne uchwytu