

Link do produktu: <https://profimarket.pl/th3600e-agregat-pradotworczy-avr-kruzer-p-4435.html>

TH3600E agregat prądotwórczy AVR Kruzer

Cena	3 120 zł
Nr. Kat.	TH3600E
Producent	Kruzer

Opis

CECHY

- Generatory KRUZER **TH3600E** to: System Professional ULTRA Line z wydajnymi prądnicami oraz niezawodnymi ekologicznymi silnikami KRUZER spełniającymi kryteria normy EURO5.
- System Professional Ultra Line: Professional ULTRA Line jest ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wytwarzania prądu. System Professional ULTRA Line rozpoznaje w trakcie pracy agregatu jaka moc jest pobierana. W zależności od obciążenia, aby utrzymać stałą prędkość obrotową regulowana jest dawka paliwa. Dzieje się to automatycznie i agregat prądotwórczy pracuje zdecydowanie ciszej jednocześnie oszczędzając paliwo.
- Prądnica KRUZER: Wszystkie prądnice zastosowane w naszych agregatach posiadają uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi. Zastosowane przez nas prądnice wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją w stosunku do adekwatnych u konkurencji. W połączeniu ze stabilizacją napięcia AVR dają bezpiecznie i stabilne źródło prądu
- Nowoczesne silniki KRUZER: Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe kompatybilne i wzorowane na technologii jednego z wiodących japońskich producentów. Z dbałością o zmiany klimatyczne silniki KRUZER spełniają najnowsze normy EURO5. W połączeniu z nowoczesnymi prądnicami KRUZER, regulacją napięcia AVR oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowią one idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.
- Łatwy rozruch: Dzięki udoskonalonej konstrukcji użycie Państwo znacznie mniej siły do uruchomienia ręcznego silników bądź bez wysiłku uruchomicie je w modelach z rozruchem elektrycznym. Modele z rozruchem elektrycznym posiadają również możliwość rozruch ręcznego.
- Spokojna praca: W przypadku technologii Professional ULTRA Line poziom hałasu zostaje znacznie obniżony - cichsze w porównaniu z silnikami tej samej klasy o ok. 10% do 15%

DANE TECHNICZNE

- Moc max. 2,8 kW
- Moc nominalna 2,5 kW
- Moc silnika 6,5 KM / 4,8 kW
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Prąd nominalny 10,4 A
- Obroty 3000 rpm
- Licznik motogodzin TAK
- Bezpiecznik na panelu sterowania TAK
- System kontroli częstotliwości TAK
- Czujnik oleju TAK
- System kontroli Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
- Ilość faz Jednofazowy
- Ilość pól prądnicy 1
- Współczynnik mocy 1,0 cosφ
- Rozruch ręczny oraz elektryczny**
- Pojemność zbiornika oleju 0,6 L
- Rodzaj oleju SAE 15W - 40 lub SAE 10W - 40
- Smarowanie rozbryzgowe

- Rodzaj chłodzenia powietrze
- Wyjście DC 12 V / 8,3 A
- Ciągły czas pracy 12 h
- Pojemność zbiornika paliwa 15 L
- Min. zużycie paliwa 0,7 L/h
- Rodzaj paliwa Pb95
- Typ silnika Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
- Pojemność silnika 196 cc
- Max. prąd ładowania akumulatora 8,3 A
- Typ prądnicy synchroniczna
- Model prądnicy KRUZER - TH
- Model silnika TH168F-1
- Klasa izolacji IP 24
- Waga 44 kg
- Wymiary 620 x 445 x 455 mm
- Głośność 67 dB

WYPOSAŻENIE

- Prądnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi!!!
- **Akumulator + kluczyki**
- Wyświetlacz kontrolny parametrów pracy LCD
- System Professional ULTRA Line
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego AVR
- Automatyczna regulacja częstotliwości
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku
- Duży zbiornik paliwa 15L
- Wbudowany czujnik przeciążeniowy
- Wbudowany czujnik poziomu oleju
- Klucz do świecek
- Zestaw wtyczek 2x230V
- Nie zawiera uchwytów i kółek transportowych