ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:49

Link do produktu: https://profimarket.pl/tig-acdc-200-pulse-spawarka-adler-p-3537.html



TIG AC/DC-200 Pulse spawarka ADLER

Cena	**2 522 zł**
Nr Kat.	**TIG AC/DC-200 PULSE**
Producent	**Adler**

Opis

CECHY

- ADLER TIG AC/DC-200 PULSE to profesjonalne urządzenie do zastosowań przemysłowych. Spawarka zbudowana w oparciu o tranzystory bipolarne IGBT z izolowaną bramką. Urządzenie spawa prądem stałym DC oraz prądem zmiennym AC. Przy spawaniu metodą TIG oferuje funkcję PULSE pozwalającą na zmianę częstotliwości łuku spawalniczego. Funkcje zajarzania łuku HF / LIFT znacznie ułatwiają start. Spawanie metodą MMA z wykorzystaniem funkcji ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK.
- Przedni panel ADLER TIG AC/DC-200 PULSE pozwala na płynną regulację wszystkich parametrów pracy: prąd startowy, prąd spawania, rampa początkowa, napięcie łuku tworzącego krater, prąd bazy, częstotliwość impulsu, częstotliwość prądu zmiennego, stosunek czasu trwania impulsu do czasu trwania prądu bazowego, gorący rozruch, długość i dynamikę łuku itp. Podczas procesu spawania do skutecznego zajarzenia łuku konieczna jest wysoka częstotliwość oraz wysokie napięcie.
- Spawarka nadaje się do spawania elementów wykonanych z różnych materiałów: stali nierdzewnej, węglowej, stopów stali, tytanu, aluminium, magnezu, miedzi, itp., stosowanych w instalacjach rurowych, formach do wtrysków, petrochemii, elementach architektonicznych, itp.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie i częstotliwość: 230V~50Hz
- Prąd wejściowy efekt./maks.: 14.7 / 20.4A
- Napięcie spoczynkowe: 70V
- Prąd spawania TIG DC: 5 - 200A
- Prąd spawania TIG AC: 20 - 200A
- Prąd spawania MMA DC: 10 - 160A
- Prąd impulsowy: 20 - 200A
- Częstotliwość impulsu: 0.5 - 25Hz
- Szerokość impulsu: 0.1 - 0.9 (10 - 90%)
- Średnica elektrody TIG: 1 - 3.2mm
- Średnica elektrody MMA: 1 - 4mm
- Czas załączenia ED 100%: 154A
- Czas załączenia ED 60%: 200A
- Prąd usuwania gradu SP: 30 - 70%
- Czas dopływu gazu: 1 - 10s
- Wzrost prądu (up-slope): 0 - 10s
- Obniżenie prądu (down-slope): 0 - 10s
- Zapłon TIG: HF - wysoka częstotliwość
- ARC - FORCE: TAK
- HOT-START / ANTI-STICK MMA: TAK
- Przełącznik 2/4 cykli TIG: TAK
- Elektrozawór gazowy: TAK
- Złącze obsługi zdalnej pedał: TAK
- Chłodzenie: 2 x wentylator
- Bezpiecznik przepięciowy: TAK

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Klasa bezp. obudowy: IP215
- Klasa izolacji: F
- Zgodność z EG: CE
- Wykonano wg: EN 60974-1
- Waga netto: 25kg
- Wymiary: 325 x 510 x 365mm

WYPOSAŻENIE

- Przewody spawalnicze (masy, MMA, TIG)
- Akcesoria TIG
- Samościemniająca przyłbica spawalnicza MMA-MIG/MAG-TIG Adler LIDER-380S
- Reduktor gazu MINI z wskaźnikami przepływu i ciśnienia
- Szczotko-młotek
- Tarczo- maska spawalnicza