ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:42

Link do produktu: https://profimarket.pl/tornado-tig-200-acdc-hf-puls-spawarka-inwertorowa-weldman-p-3673.html



TORNADO TIG 200 AC/DC HF PULS spawarka inwertorowa Weldman

Cena	**2 370 zł**
Nr. Kat.	**103 036**
Producent	**Weldman**

Opis

CECHY

- **Spawarka inwertorowa TORNADO TIG 200** wykonana w technologii MOSFET & IGBT do spawania metodą **TIG AC/TIG AC PULS/ TIG DC/TIG DC PULS** prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC) oraz metodą MMA elektrodami otulonymi prądem stałym (DC).
- Przeznaczona do spawania wszystkich metali, w tym aluminium.
- Spawarka umożliwia pracę w trybie 2-takty i 4-takty przy bezstykowym (TIG HF) zajarzeniu łuku.
- Jest przystosowana do zewnętrznego sterowania pracą spawarki.
- Ustawienia parametrów pracy indywidualnymi pokrętłami, panel w języku polskim.
- Wyświetlacz cyfrowy wskazuje prąd spawania oraz prąd pulsu (naprzemiennie).
- Regulacja czasu wypływu gazu po wygaśnięciu łuku.
- Regulacja czasu opadania prądu spawania.
- Podczas pracy metodą TIG AC jest możliwość regulacji wartości balansu AC.
- Podczas pracy z PULSEM jest możliwość regulacji prądu bazowego, częstotliwości i szerokości pulsu.
- Wyposażenie w funkcję TIG DC PULS zapobiega przepalaniu podczas spawania cienkiego materiału (o grubości poniżej 1,5 mm) lub przebarwianiu materiału (podczas spawania stali nierdzewnej)
- Wyposażenie spawarki w dwa uchwyty transportowe zapewnia wygodę podczas zmiany miejsc pracy.
- Szeroki zakres funkcji i łatwa obsługa zalecana dla prac warsztatowych i przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

- NAPIĘCIE ZASILANIA 230V/50Hz
- ZABEZPIECZENIE ZASILANIA 20 A
- NATĘŻENIE PRĄDU ZASILANIA -TIG/MMA- MAX 21 A 21 A
- NATĘŻENIE PRĄDU ZASILANIA -TIG/MMA- EFF. 16 A 16 A
- NAPIĘCIE PRĄDU JAŁOWEGO -TIG/MMA- 56 V
- PARAMETRY SPAWANIA TIG 10-200A/10,4-18V
- SPRAWNOŚĆ (PRZY 40°C) 60% 100%
- NATĘŻENIE PRĄDU SPAWANIA 200 A 156 A
- NAPIĘCIE PRĄDU SPAWANIA 18 V 16,2 V
- PARAMETRY SPAWANIA MMA 10-200A/20,4-28V
- SPRAWNOŚĆ (PRZY 40°C) 60% 100%
- NATĘŻENIE PRĄDU SPAWANIA 200 A 156 A
- NAPIĘCIE PRĄDU SPAWANIA 28 V 26,2 V
- ZAJARZENIE ŁUKU HF
- ŚREDNICA ELEKTRODY 1,0-4,0
- CHŁODZENIE WENTYLATOR
- KLASA IZOLACJI IP21S
- STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA F
- WYMIARY 48x24x40cm
- WAGA 17 kg

WYPOSAŻENIE

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- uchwyt spawalniczy TIG WP 26 4 m (DX50)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 200A (DX50)
- przyłącze gazowe do węża technicznego 8 mm
- gniazdo sterowania uchwytem 5-stopinowe i szybkozłącze do gazu mini typ 21