

Link do produktu: <https://profimarket.pl/ultra-max-ii-795-standard-blueink-agregat-malarski-graco-p-4479.html>

ULTRA MAX II 795 STANDARD BlueLink Agregat malarski Graco

Cena	21 899 zł
Nr. Kat.	17E639
Producent	Graco

Opis

CECHY

- To bardzo dobre rozwiązanie do malowania dużych powierzchni wewnątrz oraz większych prac elewacyjnych.
- Jeśli poszukujesz technologii, która sprawdza się w pracy, to rozwiązanie jest dla profesjonalistów. Skuteczność rozwiązań została wielokrotnie sprawdzona. Ultra Max to najpopularniejsza, przeznaczona dla profesjonalistów seria elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych do natrysku firmy Graco. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, sprawdzonej jakości i niezrównanej wydajności w miejscu pracy urządzenia te stały się standardem w grupie elektrycznych urządzeń do natrysku farb. To standard, któremu możesz zaufać.
- Urządzenie natryskowe **ULTRA MAX 795 II Standard** charakteryzuje się następującymi funkcjami spotykanymi „tylko w produktach marki Graco”
- Zaawansowany układ napędowy — pracuje cicho.
- Bez szczotkowy silnik prądu stałego MaxPower — silnik o całkowicie zamkniętej konstrukcji, który jest bezobsługowy, gdyż nie wymaga wymiany szczotek.
- Regulator ciśnienia SmartControl 3.0 — wykorzystuje technologię ProGuard i sprawia, że agregat zawsze natryskuje pod stałym ciśnieniem.
- Wytrzymała pompa — niesamowicie trwała i łatwa w serwisowaniu, konstrukcja zapewnia krótsze czasy przestoju w pracy.
- Łatwo wymienialny filtr pompy — zmniejsza rozlewanie materiału podczas wyjmowania wkładu filtra.
- Wzmocniony wózek — chromowana stal sprawia, że ten wytrzymały wózek wystarcza na wiele lat eksploatacji.
- Zawór zalewowy o wysokiej wydajności — bezobsługowa konstrukcja, która wytrzymuje bardzo duże ciśnienia
- Zaawansowany system Graco SmartControl 3.0 zapewnia precyzyjną regulację ciśnienia, która przekłada się na równomierny strumień natrysku bez pulsacji. Nakładaj gęstsze powłoki i używaj dłuższych węży. System zabezpieczeń urządzeń natryskowych ProGuard chroni przed złymi lub zmiennymi warunkami w miejscu pracy związanymi z zasilaniem
- Filtr do pompy Easy Out został zaprojektowany w taki sposób, aby filtrować od środka na zewnątrz, dzięki czemu nie zapcha się ani nie zapada po zapełnieniu zanieczyszczeniami lub drobinami. Duża powierzchnia filtrowania, wynosząca 19,5 cala kwadratowego, zmniejsza możliwość zapchania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia. Filtr pionowy jest wyjmowany razem z nasadą, co ułatwia utrzymanie czystości.
- Zaufaj sprawdzonej technologii z systemem Advantage Drive. Cicho pracuje i ma dożywotnią gwarancję!
- Polegaj na branżowym standardzie, czyli na pompie Graco Endurance
- Jeśli zależy Ci na niezawodności w codziennej pracy, wybierz system regulacji ciśnienia SmartControl 3.0. Zapewnia równomierny strumień natrysku bez pulsacji oraz ciągłość pracy nawet w czasie zabezpieczenia na wypadek problemów z zasilaniem
- Aplikacja BlueLink. Mierz wydajność podczas realizacji każdego zlecenia – na żądanie, z dowolnego miejsca. Monitoruj jedno lub wiele zadań i całościowe postępy. Wykorzystaj dane do przygotowywania wyceny kolejnych zleceń i wyznaczania terminów okresowej konserwacji.

DANE TECHNICZNE

- Max. przepływ materiału (l/min., gpm) 3.6 (0.95)
- Max. ciśnienie (bar, PSI) 230 (3300)
- Max. rozmiar dyszy: przy jednym stanowisku 0,033", przy dwóch stanowiskach 0,021"
- Waga 45 kg

- Wersja Smart 3.0
- Rodzaj silnika DC Silnik bez szczotkowy
- Moc silnika 1,5 kW

WYPOSAŻENIE

- pistolet Contractor z osłoną RAC X
- osłona, dysza PAA517 i PAA621
- wąż BlueMax 1/4" 15m
- olej TSL 0,25l
- klucz calowy
- klucz nastawny