

Link do produktu: <https://profimarket.pl/ultra-starter-40-hybrid-1224v-urzadzenie-rozruchowe-ideal-p-4407.html>



ULTRA STARTER 4.0 HYBRID 12/24V urządzenie rozruchowe Ideal

Nr. Kat.

USTART4H

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- **UltraSTARTER 4.0 HYBRID jest 12/24V** urządzeniem rozruchowym wykonanym w technologii ultra-kondensatorów oraz wyposażonym w dodatkową baterię LiFePO₄, która służy jako źródło prądu do naładowania startera przed wykonaniem rozruchu. Szczytowy prąd rozruchu 1500A(12V)/1000A(24V) zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
- Urządzenie rozruchowe jest bardzo bezpieczne w użyciu, ze względu na technologię ultra-kondensatorów. To jedna z największych zalet tego urządzenia, nad urządzeniami z wbudowaną baterią rozruchową. Ultra-kondensatory są specjalnie zaprojektowane do przyjmowania i oddawania dużych prądów w ciągłym cyklu.
- Bardzo prosty w obsłudze: wystarczy skorzystać z jednego z dwóch trybów rozruchowych – standardowego lub bypass/override. Pierwszy tryb dotyczy lekko rozładowanych akumulatorów, w którym starter doładowuje się z podłączonego akumulatora. Natomiast drugi tryb umożliwia rozruch mocno rozładowanych akumulatorów, wykorzystując do wstępnego ładowania zamieszczoną w urządzeniu baterię litowo-jonową.
- Tryb BYPASS daje możliwość uruchomienia pojazdu z całkowicie rozładowanym akumulatorem.
- **UltraSTARTER 4.0 HYBRID** gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas rozruchu pojazdów, dzięki wewnętrznym zabezpieczeniom przeciw zwarciu i odwrotnej biegunowości.
- Urządzenie zapewnia użycie minimum 10.000 razy przed zauważalnym spadkiem parametrów wyjściowych ultra-kondensatorów.
- **Ultra STARTER 4.0 HYBRID** może być naładowany z akumulatora w pojeździe o napięciu powyżej 7V, bądź z wewnętrznej baterii. Dodatkowo, istnieje możliwość naładowania z zewnętrznego akumulatora, z drugiego pojazdu lub z gniazda zapalniczki w pojeździe.

DANE TECHNICZNE

- Czas ładowania z baterii - 3÷5min
- Pojemność baterii (mAh) - 3500
- Rodzaj baterii - litowo-jonowa
- Temperatura pracy - -40°C÷65°C
- Waga - 7,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys - 405x340x185 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys - 430x390x220 mm
- Napięcie wejściowe - 7V/32V (min/max)
- Napięcie wspomaganie rozruchu - 12/24 V
- Prąd rozruchu - 1500A (12V) / 1000A (24V)

WYPOSAŻENIE

- przewód do ładowania z gniazda zapalniczki 12V
- ładowarka 230V