

Link do produktu: <https://profimarket.pl/v-arc-330-igbt-digital-vrd-z-akcesoriami-ideal-p-3221.html>



V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD z akcesoriami Ideal

Cena	2 498 zł
Nr Kat.	V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD
Producent	Ideal Professional

Opis

CECHY

- Spawarka inwertorowa do spawania metodą mmA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie trójfazowe.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza Napięcie aku spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Regulacja dynamiki spawania ARC FORCE przy metodzie mmA pozwala kontrolować stabilność łuku oraz ilość odprysków, regulacja funkcji HOT START.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje Napięcie aku spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 5,0.
- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy.
- Chłodzona wentylatorem.

DANE TECHNICZNE V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD

- Znamionowe Napięcie aku zasilania 3x400 V 50Hz (3ph)
- Prąd pobierany z sieci 14,4 A
- Napięcie aku stanu jałowego 68 V
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 330 A
- Prąd przy pracy 60% 315 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 5,0
- Stopień ochrony IP 21
- Waga produktu urządzenia 17,5 kg
- Hot start
- Zgodny z CE
- MMA DC
- Arc force
- Inwertor
- Chłodzony wentylatorem
- Urządzenie przenośne
- Zasilanie 3x400V
- Anti stick

WYPOSAŻENIE

- Przewód spawalniczy 3m

- Przewód masowy 3m