ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:48

Link do produktu: https://profimarket.pl/v-mig-285-4x4-digital-mma-inwertorowy-polautomat-spawalniczy-ideal-p-3352.html



V-MIG 285 4x4 DIGITAL MMA inwertorowy półautomat spawalniczy Ideal

Nr. Kat.	**VMIG285V2**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- **V-MIG 285 4x4 DIGITAL MMA** jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG oraz MMA. Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym.
- **V-MIG 285 4x4 DIGITAL** stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.
- **V-MIG 285** wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:

prąd spawania
prędkość podawania drutu
czas upalania drutu (reg. wolnego końca)
indukcyjność

- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 400V
- Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci 14 A
- Znamionowe Napięcie aku zasilania 3x400 V 50Hz (3ph)
- Napięcie aku stanu jałowego 50 V
- Prąd maksymalny 280 A (MIG) / 200 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60% 280 A
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 50 - 280 A (MIG) / 50 - 200A (MMA)
- Stopień ochrony IP 21
- Waga produktu 51 kg
- Wymiary produktu gabarytowe dł x szer x wys 910x290x680 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MIG 25/3m - 3m
- rolki prowadzące drut spawalniczy 0,8-1,0 oraz 1,0-1,2
- przewód masowym 3m

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA - 3m