

Link do produktu: <https://profimarket.pl/v-mig-370-4x4-pro-mma-polautomat-spawalnicy-inwerterowy-ideal-p-3353.html>



V-MIG 370 4x4 PRO MMA półautomat spawalnicy inwerterowy Ideal

Nr. Kat.	VMIG370V2
Producent	Ideal Professional

Opis

CECHY

- **V-MIG 370 4x4 PRO MMA** jest inwerterowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG oraz MMA. Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym.
- **V-MIG 370 4x4 PRO** stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.
- **V-MIG 370** wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:
 1. prąd spawania
 2. prędkość podawania drutu
 3. czas upalania drutu (reg. wolnego końca)
 4. indukcyjność

- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 400V
- Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci - 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc - 11,2 kW
- Napięcie stanu jałowego - 50 V
- Prąd maksymalny - 370 A (MIG) / 280 A (MMA)
- Prąd przy pracy 100% - 270 A (MIG) / 280 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60% - 350 A (MIG)
- Średnica drutu aluminium - 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego - 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego - 0,8 - 1,2 mm
- Średnica elektrody spawalniczej - 1,6 - 6,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania - 50 - 370 A (MIG) / 50 - 280A (MMA)
- Stopień ochrony - IP 21

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalnicy MIG 3m
- rolki prowadzące drut spawalnicy 0,8-1,0 oraz 1,0-1,2
- przewód masowy 3m

- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA - 3m