

Link do produktu: <https://profimarket.pl/v-tig-225-puls-z-zestawem-tig-ideal-p-3225.html>



V-TIG 225 PULS z zestawem TIG Ideal

Nr. Kat.

V-TIG225P

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie jednofazowe.
- Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu głównego, regulacja czasu wypływu gazu po zakończeniu spawania.
- Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji
- Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną: ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania lub sterowania prądem tętniącym (pulse).
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytym spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia.

DANE TECHNICZNE

V-TIG 225 PULS:

- Znamionowe Napięcie aku zasilania 230 V 50Hz (1ph)
- Prąd pobierany z sieci (60% / max) 23 A
- Moc urządzenia (60% / max) 5,3 kW
- Napięcie aku stanu jałowego 42 V
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 225 A)
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Stopień ochrony IP 21
- Waga produktu urządzenia / zestawu 9 kg