ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:23

Link do produktu: https://profimarket.pl/wh36dc-w2z-udarowa-zakretarka-akumulatorowa-hikoki-p-4208.html



WH36DC W2Z udarowa zakrętarka akumulatorowa Hikoki

Cena	**990 zł**
Nr Kat.	**WH36DC W2Z**
Producent	**Hikoki**

Opis

CECHY

- Dzięki najbardziej kompaktowej głowicy i najlżejszej wadze w swojej klasie, WH36DC jest bardziej kompaktowa, a jednocześnie tak samo wydajna jak jej poprzedniczka (WH36DB). To sprawia, że narzędzie jest łatwe w użyciu i idealne do zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Zakrętarka **WH36DC** to najwyższa wydajność w branży. Zapewnia najwyższe parametry pracy podaczas całego cyklu rozładowywania akumulatora. Napięcia akumulatora litowo-jonowego 36V oznacza utrzymanie pełnej wydajności przez dłuższy czas, również wtedy gdy akumulator wyczerpuje się oraz spowolnienie wzrostu temperatury silnika. Prędkość wkręcania tego urządzenia jest około 5% szybszaj niż poprzednika.
- Dzięki silnikowi bezszczotkowemu o bardzo dużym momencie obrotowym (215 Nm) oraz systemowi udarowemu TRIPLE HAMMER (młoteczek z trzema zaczepami redukuje drgania, wykonując 3 uderzenia na obrót zamiast konwencjonalnych 2) - urządzenie zapewnia większy komfort i mniejszy luz (poślizg bitu od łba śruby) co sprawdza się doskonale również w lekkich zastosowaniach, takich jak krótkie lub cienkie śruby. Dodatkowo w celu dopasowania do różnych zastosowań, włączana jest również 4-stopniowa funkcja wyboru trybu wkręcania.
- Urządzenie wyposażone jest w wytrzymałą, lekką i poręczną aluminiową obudowę w technologi IP56, cztery programy pracy, perfekcyjnie wyprofilowaną rękojeść wykonaną w technice Soft Touch, słupkowy przełącznik zapewniający precyzyjną i szybką zmianę kierunku obrotów, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, elektryczny hamulec, zaczep w kształcie haka oraz oświetlenie miejsca pracy (LED).
- Dzięki technologii MULTI VOLT 36V zakrętarka może w sposób ciągły wkręcać długie śruby o dużej średnicy, dwukrotnie dłużej niż jej odpowiednik 18V.

DANE TECHNICZNE

- Typ zasilania: Akumulatorowe
- Typ akumulatorów: Li-Ion 36V MultiVolt
- Typ silnika: Bezszczotkowy
- Moment obrotowy: 215Nm
- Końcówka wrzeciona: Hex 1/4"
- Ilość biegów: 5
- Prędkość obrotowa I: 0-3400obr./min (tryb wysokiej mocy)
- Prędkość obrotowa II: 0-2900obr./min (tryb pojedynczej śruby)
- Prędkość obrotowa III: 0-2900obr./min (tryb śruby)
- Prędkość obrotowa VI: 0-900obr./min (tryb delikatny)
- Prędkość obrotowa V: 0-3700obr./min (tryb wkrętu samowiercącego)
- Ilość udarów: 0-4100ud./min
- Maksymalna średnica śruby: M5-M18 (zwykła śruba), M5-M14 (śruba wzmocniona)
- Maksymalna średnica wkrętów: 4-10mm (mały wkręt), 3,5-6mm (wkręt samowiercący)
- Oświetlenie: Tak, pierścień ledowy / 3 diody LED
- Długość: 117mm
- Szerokość: 67mm (obudowa silnika)
- Wysokość: 195mm
- Waga: 0,88kg (bez akumulatora)

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

WYPOSAŻENIE

- Metalowy zaczep do paska
- Walizka transportowa HITSYSTEM HSC II
- Wkładka kalibracyjna