

Link do produktu: <https://profimarket.pl/wr36da-w2z-klucz-udarowy-akumulatorowy-hikoki-p-4215.html>

WR36DA W2Z klucz udarowy akumulatorowy Hikoki

Cena	1 471 zł
Nr. Kat.	WR36DAW2Z
Producent	Hikoki

Opis

CECHY

- Klucz udarowy HiKOKI **WR36DA W2Z** jest w walizce systemowej HITSYSTEM bez akumulatora i ładowarki.
- Klucz udarowy HiKOKI 36V jest solidnym narzędziem z nowoczesnym silnikiem bezszczotkowym osiągający moment obrotowy do 1100 Nm, który pozwala na wykonywanie różnych prac remontowych.
- Klucz udarowy posiada uchwyt roboczy 3/4" 19mm, zastosowanie pierścienia zabezpieczającego ułatwia wymianę nasadek, dodatkowo klucz posiada możliwość stosowania nasadek z przetyczką zabezpieczanych oringiem.
- Obudowa wykonana w wysokiej klasie ochronności IP56 co pozwala na pracę w ciężkich warunkach, bez ryzyka uszkodzenia urządzenia.
- Klucz udarowy WR36DA zapewnia wygodną oraz ciągłą pracę, dzięki technologii Multi Volt 36V.
- Bardzo wysoki moment obrotowy 1100Nm do ciężkich prac wymagających zastosowania dużej siły
- HiKOKI WR36DA wyposażony w wydajny silnik bezszczotkowy o mniejszej awaryjności i większej wydajności niż tradycyjne silniki szczotkowe
- Stałe parametry pracy elektronarzędzia przez cały okres rozładowywania akumulatora
- Klucz udarowy 36V pracuje do 10% szybciej niż urządzenia 18-woltowe
- Ciągła i bezawaryjna praca dzięki zastosowaniu technologii Multi Volt
- Obudowa o wysokiej klasie odporności na pył i wodę (IP56) pozwala na użytkowanie elektronarzędzia w trudnych warunkach
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika pozwala na dostosowanie parametrów urządzenia w zależności od potrzeb
- Posiada 4-stopniowy tryb pracy: Tryb niski 1 i 2 – do prac wymagających precyzyjnych regulacji, na przykład przy dokręcaniu śrub o małej średnicy, Tryb średni 3– do prac wymagających zmniejszenia mocy podczas dokręcania, Tryb wysoki 4 – do prac wymagających mocy oraz prędkości podczas dokręcaniaSolidny i trwały uchwyt metalowy do mocowania elektronarzędzia na poręczy rusztowania, drabinnie lub pasku od spodni
- Ergonomiczna rękojeść wykonana w technologii Soft Grip gwarantuje pewny chwyt podczas każdej pracy
- Wbudowana dioda LED zwiększa widoczność i bezpośredniego miejsca pracy

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: Akumulatorowe
- Typ akumulatorów: Li-Ion MultiVolt 36V
- Typ silnika: Bezszczotkowy (BLDC)
- Maksymalny moment obrotowy: 1100 Nm
- Końcówka wrzeciona: 3/4" (19mm) z pierścieniem zabezpieczającym oraz przelotką
- Regulacja prędkości obrotowej: TAK (4 tryby pracy oraz za pomocą spustu włącznika)
- Prędkość obrotowa: 0- 600 / 900 / 1200 / 1500 obr./min
- Częstotliwość uderzenia: 0-2900 ud./min
- Obudowa: IP65 (klasa ochronności)
- Oświetlenie: TAK LED
- Długość: 221 mm
- Waga: 3,7 kg (z akumulatorem BSL36A18)

WYPOSAŻENIE

- Metalowy zaczep do paska
- Walizka HITSYSTEM HSC III
- Wkładka kalibracyjna do walizki
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów