

Link do produktu: <https://profimarket.pl/zgs-30-zageszczarka-rewersyjna-nawrotna-project-241kg-500mm-honda-gx390-p-4491.html>



ZGS-30 zagęszczarka rewersyjna nawrotna Project, 241kg, 500mm, Honda GX390

Cena	15 330 zł
Nr. Kat.	ZGS-30
Producent	Project

Opis

Zagęszczarka Project ZGS-30 - cechy

- **Zagęszczarka nawrotna ZGS-30** dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym, jest idealna do zastosowań wymagających wysokiego stopnia zagęszczenia, takich jak budowa parkingów, podjazdów oraz nawierzchni z kostki betonowej. ZGS-30 jest wyposażona w mocny silnik Honda GX-270 o mocy 5,1 kW (6,8 KM) lub Honda GX-390 o mocy 7,0 kW (9,4 KM).
- Siła odśrodkowa wynosząca 30 kN i częstotliwość drgań 75 Hz umożliwiają skuteczne zagęszczanie podłoża do głębokości 0,35 m, co jest kluczowe dla uzyskania stabilnej i trwałej powierzchni.
- Kompaktowe wymiary płyty roboczej (500 mm x 670 mm, możliwość poszerzenia do 700 mm) oraz ergonomiczna konstrukcja zagęszczarki sprawiają, że urządzenie to jest łatwe w obsłudze i manewrowaniu, nawet w ograniczonych przestrzeniach. Maksymalna prędkość przesuwu wynosząca do 18 m/min pozwala na szybkie i efektywne wykonywanie zadań.
- Zagęszczarka nawrotna **ZGS-30** jest również wyposażona w dodatkowe akcesoria, takie jak płyta elastomerowa, która umożliwia bezpieczne zagęszczanie podłoża z kostki brukowej bez ryzyka jej uszkodzenia, oraz wózek transportowy, który ułatwia przemieszczanie urządzenia na terenie budowy. Możliwość zamontowania płóz poszerzających pozwala na zwiększenie powierzchni roboczej maszyny.
- Solidna konstrukcja i wysoka jakość użytych materiałów gwarantują długą żywotność zagęszczarki, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zagęszczarka rewersyjna nawrotna ZGS-30 - dane techniczne

- masa 241 kg
- siła odśrodkowa 30 kN
- częstotliwość drgań 75 Hz
- głębokość zagęszczenia do 0,35m
- max. prędkość przesuwu do 18 m/min.
- silnik Honda GX-390
- moc silnika 7,0 kW (9,4 KM)
- typ silnika jednocyldrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
- rodzaj paliwa benzyna
- wymiary płyty roboczej (szerokość x długość) 500 mm x 670 mm
- wymiary gabarytowe maszyny (szer. x dł. x wys.) 500 mm x 1520 mm x 1060 mm

WYPOSAŻENIE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: standard , + elastomer (+ 872 zł)